产品编号
HAY420A
产品名称
5557-nA/nAW

5557-NA





5557-NAW





Dimensional & Ordering Information

poles	2-24 poles
Pitch between ploes	4.20mm
Rated Voltage	300V AC,DC
Rated current	9.0A
Withstand Voltage	1500V.AC/minute
Insulation Resistance	≥1000MΩ
Temperaure Range	-25℃~+85℃
Applicable Wire	AWG#28~#20

Circuits	Part No.	A	B
	180°	Dimension(mm)	
24	HAA300A-24A	46.20	51.80
22	HAA420A-22A	42.00	47.60
20	HAA420A-20A	37.80	43.40
18	HAA420A-18A	33.60	39.20
16	HAA420A-16A	29.40	35.00
14	HAA420A-14A	25.20	30.80
12	HAA420A-12A	21.00	26.60
10	HAA420A-10A	16.80	22.40
8	HAA420A-8A	12.30	18.20
6	HAA420A-6A	8.40	14.00
4	HAA420A-4A	4.20	9.80
2	HAA420A-2A	—	5.60

ECN NO.	UNIT	TOLERANCE	PROJECTION	DRAWING	CHECK	APPROVAL
NEW DRAWING	mm	.*** ±0.08 .** ±0.15 .* ±0.25		张建斌	程海洋	周顺招