



BST-B-B







高品质专业热熔胶枪BST-B-B

▶ 品牌：BEST

▶ 型号：B-B

▶ 额定功率：40W，60W，80W

▶ 额定电压：100~240V

▶ 类型：热胶枪

▶ 频率：50 / 60Hz

▶ 温度调节范围：100°C-220°C

▶ OEM服务：是的

▶ 预热时间：2-3min

▶ 喷嘴直径：3mm

▶ 胶棒直径：10.5mm-11.5mm

▶ 挤出熔体体积：15-20g / min

▶ 工作温度：200°C-230°C

▶ N.G：310g / pc

Specifications智能实用，带指示

灯和电源开关。适合家庭使用各种设施的维修。

该胶枪采用高科技高温PTC。

2.高品质加热元件，温升迅速，使用寿命长。

不受电压波动的影响，正常工作在100V-240V电压下。

安全设计，安全电气保险丝内部防止过热。

绝缘强度：3750V / min

模型：	B-B胶枪
电压：	100V-240V
功率：	40W，60W，80W
预热时间：	2 - 3分钟
喷嘴直径：	3毫米
胶棒直径：	10.5毫米-11.5毫米
挤出熔体体积：	15-20克/分钟
工作温度：	200℃-230℃下
N.G.	310G/ PC
包装：	24件/箱
毛重：	8.7公斤/箱

PRODUCT APPLICATION



PRODUCT SIZE



PRODUCT DETAILS



PRODUCT FEATURES





Nanme: Hot melt glue gun	Model strips: 11mm	Muzzle: Alloy mouth
Voltage: 110V/220V	Model: BST-B-B	Weight: 294.3G
Power: 40W	Frequency: 50/60HZ	

- Feature1:** Voltage limit is not built-in safety fuse,safe to use.
- feature2:** Ceramic PTCthermistor element heating speed,automatic thermostat,save energy
- Feature3:** Do not pour glue does not leak glue; glue gun tail retrofitting thermal insulation,gue gun and longer life

PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:309G

190MM



265MM

FRONT

热熔胶枪

一、性能特点

1. 采用最新进口PTC发热电阻元件, 升温速度快, 170W功率在温度达到设定温度时自动恒温, 节约材料, 延长使用寿命。
2. 电气绝缘性能达到1750V, 长时间不发热, 由110V至240V交流电压下可正常使用, 不受电压波动限制, 为重要安全保障, 使用更安全。
3. 不粘胶和不漏胶, 枪头尾部加设隔热装置, 延长使用寿命, 从而使用更方便。

二、适用范围

1. 玩具模型; 2. 人造花、圣诞节; 3. 玻璃品、金属品; 4. 木制品、手纸等; 5. 电子线路板。

三、使用方法

1. 本系列产品适用直径20-30mm的胶棒。
2. 将胶棒从枪头插入并送至枪管内, 插上电源线15-30分钟后, 如动触头可自由活动并控制出胶量。
3. 在使用过程中, 如果插入的胶棒一定长度, 胶枪不加热, 可按下按钮后继续使用。

四、注意事项

1. 应定期对产品进行清洁和保养, 如果发生尺寸误差或不可修复的损坏, 可拆卸枪头进行修理。
2. 本产品为高温胶枪, 工作时枪头的温度和出胶温度较高, 人请勿触摸, 禁止在有易燃物的地方使用, 禁止在有易燃物的地方使用。
3. 当枪头通电15分钟后, 胶枪会发热, 此时应停止使用, 以免枪头过热而损坏。
4. 如果连续15分钟不工作, 请切断电源, 以免枪头过热而损坏。
5. 由于枪头内安装了材料, 首次使用时可能会造成堵塞, 胶枪各使用30秒后, 请气自由流动。
6. 应保持枪头清洁, 以确保胶棒能顺利送入枪管内。
7. 禁止将胶枪靠近易燃物或易燃物。
8. 枪头不可用手直接触摸, 禁止用手直接触摸枪头, 禁止用手直接触摸枪头。
9. 本产品在不使用时应放置在安全的地方。

USE YOUR HOT MELT GLUE GUN:

Insert the hot melt glue棒 into the gun barrel, wait for 15 or 30 seconds, and push the button, the glue will come out.

CAUTION:

1. This glue gun is a high temperature product, the nozzle and barrel will be very hot, please do not touch the gun barrel, gun or glue.
2. The nozzle and the gun barrel are hot when they are working, do not touch them.

3. Because the glue gun was used at higher temperature 170, if the glue gun was not played glue, please stop using, please cut off the electricity, please to avoid the hot glue will be damaged the glue gun.

BACK