



超低功耗耳机充电仓专用芯片

芯片介绍

LP7801是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC，集成了线性充电管理模块、超低功耗同步升压放电管理模块，内置功率MOS，充电电流外部可编程，最大充电电流1A。

LP7801集成了充电指示、输入过压保护、电池温度检测功能、恒温充电功能；放电部分，升压输出5.1V、负载电流能力500mA，待机功耗1uA，带EN控制功能，控制EN可完全关断输出电压，内置过流、过温保护功能，工作频率1.2MHz，支持2.2uH小电感应用；针对小容量锂电池系统的应用，提供简单易用的解决方案。

LP7801采用的封装形式为ESOP-8

标示信息

LP7801




应用范围

- ✧ TWS耳机仓
- ✧ 锂电池系统充电/放电应用

特点

- ◆ 待机功耗：1uA
- ◆ 高输入耐压：36V
- ◆ 内置6.3V过压保护
- ◆ 线性充电，充电电流可编程
- ◆ 智能恒温充电功能
- ◆ 同步升压输出5.1V
- ◆ 开关频率1.2MHz
- ◆ 效率高达95%
- ◆ 内置EN控制功能
- ◆ 内置过流、短路、过温保护功能

应用原理图



丝印及包装信息

型号	丝印	封装	包装
LP7801SPF	LPS LP7801 YWXXX	ESOP-8	4K/盘


丝印标示：
Y：生产年份 W：生产周 X：批次号



引脚信息


LP7801		
引脚信息		
序号	管脚名称	描述
ISET	1	充电电流设定
VIN	2	充电输入
BAT	3	充电输出、放电输入
SW	4	开关管脚
VOUT	5	升压输出
EN	6	升压控制管脚
CHRG	7	充电指示灯
NTC	8	电池温度检测管脚
GND	9	地

无MCU应用原理图





内部框图



极限参数^{注1}

- ◇ VIN ----- -0.3V~36V
- ◇ SW ----- -0.3V~10V
- ◇ VOUT ----- -0.3V~8V
- ◇ 其他管脚 ----- -0.3V~6V
- ◇ 最高焊接温度 (10秒) ----- 260°C
- ◇ 储存温度 ----- -55°C~150°C
- ◇ 最大结温 ----- 150°C

温度性能

- ◇ 最大封装功耗 ----- 2W
- ◇ 温升 ----- 50°C/W

ESD 系数

- ◇ 人体模型 (HBM) ----- 2KV
- ◇ 机械模型 (MM) ----- 200V

注1：超出极限参数列出的参数值，可能会导致设备永久性损坏，长时间暴露于极限条件可能会影响设备的可靠性。

推荐工作条件

- ◇ 工作环境温度范围 ----- -20°C~80°C




电气参数

($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{IN} = 5\text{V}$, 除非特别说明.)


符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电部分						
V_{IN}	输入工作电压		4.5		5.8	V
I_{IN}	输入待机电流	$V_{BAT}=4.2\text{V}$		40		μA
V_{OVP}	过压保护电压	V_{IN} 上升		6.3		V
$V_{OCP-HYS}$	过压保护迟滞电压			400		mV
V_{UV}	输入欠压保护			3.3		V
V_{FLOAT}	电池充满电压		4.158	4.2	4.242	V
I_{BAT}	电池端电流	$I_{SET}=17.5\text{K}$, 充电模式		100		mA
		$I_{SET}=3.4\text{K}$, 充电模式		515		mA
		$V_{BAT}=4.2\text{V}$		1		μA
		$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $V_{IN}=0$, $V_{EN}=0$		1		μA
V_{TRIKL}	涓流充电电压阈值			2.6		V
I_{TRIKL}	涓流充电电流	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$		10		% I_{BAT}
I_{TERM}	终止充电电流阈值			10		% I_{BAT}
ΔV_{RECHRG}	再充电电压阈值			150		mV
I_{CHRG}	CHRG 管脚电流				5	μA
V_{NTC-H}	低温保护电压阈值			1.15		V
V_{NTC-M}	50% 电流电压阈值			0.75		V
V_{NTC-L}	高温保护电压阈值			0.165		V
I_{NTC}	NTC 电流	$R_{NTC}=10\text{K}$		47		μA
放电部分						
V_{out}	升压输出电压			5.1		V
I_{out}	放电电流			500		mA
I_{BAT}	待机电流	$V_{BAT}=3.7\text{V}$ 无负载		1		μA
F_{SW}	开关频率			1.2		MHz
V_{EN_ON}	EN 开启电压阈值		0.9			V
V_{EN_OFF}	EN 关断电压阈值				0.8	V
I_{EN}	EN 管脚电流	$EN=5\text{V}$		0.01		μA
I_{LIMIT}	开关电流限制			1		A
R_{ON_HIGH}	高端 MOS 开启内阻			160		m Ω
R_{ON_LOW}	低端 MOS 开启内阻			220		m Ω
OTP	过温保护			150		$^\circ\text{C}$



充电曲线图



升压效率曲线图





应用说明

LP7801 集成了线性充电模块和同步升压放电模块，带充电状态指示灯显示，充电电流可外部设定，支持边充边放，具有过流、短路、过温等多种异常保护，可以有效保护电池及系统安全。

充电模式

LP7801内部集成了完整的线性充电模块，对电池进行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流 I_{BAT} 由电阻 R_{ISET} 设定，对应关系见以下公式：

$$I_{BAT} = 1750 \times \frac{V_{ISET}}{R_{ISET}}$$

其中 $V_{ISET}=1V$ 。当电池电压低于预充阈值电压时，芯片进入涓流充电模式，在涓流模式下充电电流为 $1/10C$ 。当电池电压接近浮充电压时，芯片进入恒压充电模式，在恒压模式下，充电电流逐渐减小，当充电电流减小到 $1/10C$ 以下时，充电周期结束；当电池电压下降至复充电压以下，系统将自动开始新的充电周期。

CHRG状态指示

LP7801通过CHRG状态来表示充电、充满状态。CHRG输出有两种不同的状态：强下拉（ $\sim 10mA$ ）和高阻抗。CHRG处于强下拉状态表示处于充电周期，CHRG处于高阻状态表示充电周期结束；当输入电压低于4.5V或高于OVP保护电压值，CHRG处于高阻状态。

温度保护

LP7801的NTC功能是根据锂电池的JEITA温度标准设计的。NTC引脚内部的 $47\mu A$ 恒流源通过热敏电阻与GND连接，使引脚电压(V_{NTC})与温度相对应。NTC函数有三个电压阈值： V_{NTC-H} 、 V_{NTC-M} 、 V_{NTC-L} 。当 V_{NTC} 处于 V_{NTC-L} 至 V_{NTC-M} 阈值范围时，充电电流为设定值的100%。当 V_{NTC} 处于 V_{NTC-M} 到 V_{NTC-H} 阈值范围时，充电电流为设定值的50%。当 V_{NTC} 低于 V_{NTC-L} 或高于 V_{NTC-H} 时，充电功能将关闭，以保护芯片和电池。

应用中通过公式计算 V_{NTC-H} 、 V_{NTC-M} 、 V_{NTC-L} 对应电阻值(R_{NTC-H} 、 R_{NTC-M} 、 R_{NTC-L})，计算公式如下：

$$R_{NTC-H} = 1.15 \div 0.047 = 24.47(K)$$

$$R_{NTC-M} = 0.75 \div 0.047 = 15.96(K)$$


$$R_{NTC-L} = 0.165 \div 0.047 = 3.51(K)$$

计算值与NTC规格书对应，确定工作温度范围；如果不需要NTC功能，可以使用固定10K电阻连接到GND。



封装信息

ESOP-8



SYMBOLS	DIMENSION (MM)		DIMENSION (INCH)	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.30	1.70	0.051	0.067
A1	0.00	0.15	0.000	0.006
A2	1.25	1.52	0.049	0.060
b	0.33	0.51	0.013	0.020
C	5.80	6.20	0.228	0.244
D	4.80	5.00	0.189	0.197
D1	3.15	3.45	0.124	0.136
E	3.80	4.00	0.150	0.157
E1	2.26	2.56	0.089	0.101
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
H	0.19	0.25	0.0075	0.0098
L	0.41	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°