

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ・規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	EC11E1564454 (SW01)
-----------	-------	--------------------------------------------------	------------------------

## 1. 一般事項 General

## 1-1 適用範囲 Scope

この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダに適用する。

This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.

## 1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions

測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

温度 Ambient temperature	: 15°C to 35°C
相対湿度 Relative humidity	: 25% to 85%
気圧 Air pressure	: 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

温度 Ambient temperature	: 20 ± 1°C
相対湿度 Relative humidity	: 63% to 67%
気圧 Air pressure	: 86kPa to 106kPa

## 1-3 使用温度範囲

Operating temperature range : -40°C to +85°C

## 1-4 保存温度範囲

Storage temperature range : -40°C to +85°C

## 2. 構造 Construction

## 2-1 尺寸 Dimensions

添付組立図による。

Refer to attached drawing.

## 3. 定格 Rating

3-1 定格容量 Rating : D.C. 5V 10mA (1mA MIN)

## 4. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条件 Conditions		規格 Specifications
4-1 出力信号 Output signal format			A, B 2信号の位相差出力とし、詳細は <fig. 1>の通りとする。 (破線はクリックの位置を示す。) 2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig.1>. (The broken line shows detent position.)
	<Fig 1>		
	軸回転方向 Shaft rotational direction	信号 Signal	出力波形 Output
	時計方向 C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON
		B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF ON
	反時計方向 C. C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON
		B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF ON

EC11E15  
15P/30C



**ALPS ELECTRIC CO., LTD.**



TITLE	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
DOCUMENT NO.	5LA211-E247 (1/4)

SYMB DATE APPD CHKD DSGD

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	(SW01)
-----------	-------	--------------------------------------------------	--------

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
4-2 分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation. 各相15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase (2クリック 1パルス) (2click 1pulse)	
4-3 スイッチング特性 Switching characteristics	下記測定回路<fig. 2>を用い、回転軸を360°・s⁻¹の速さで回転し測定する。 Measurement shall be made under the condition as follows. 1) Shaft rotational speed : 360°·s⁻¹ 2) Test circuit : <fig. 2>  <fig. 2>  (注記) コードOFF状態：出力電圧が3.5V以上の状態を言う。 コードON状態：出力電圧が1.5V以下の状態を言う。 (note) Code-OFF area : The area which the voltage is 3.5V or more. code-ON area : The area which the voltage is 1.5V or less.	<fig. 3> 
1) チャタリング Chattering	コードOFF→ON及びON→OFFの際の、出力1.5V~3.5Vの通過時間にて規定する。 Specified by the signal's passage time from 3.5V to 1.5V or from 1.5V to 3.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	$t_1, t_3 \leq 3\text{ms}$
2) 携動ノイズ (ハウジス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の1.5V以上の電圧変動時間とし、チャタリング $t_1, t_3$ 两者との間に 1ms以上の1.5V以下のON部分を有するものとする。また、携動ノイズ間に1.5V以下の範囲が1msある場合は、別の携動ノイズと判断する。 Specified by the time of voltage change exceed 1.5V in code-ON area. When the bounce has code-ON time less than 1ms between chatterings ( $t_1$ or $t_3$ ), the voltage change shall be regarded as a part of chattering. When the code-ON time between 2 bounces is less than 1ms, they are regarded as 1 linked bounce.	$t_2 \leq 2\text{ms}$
3) 携動ノイズ Sliding noise	コードOFFの部分の電圧変動 The voltage change in code-OFF area.	3.5V以上 3.5V MIN

ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
APPD	CHKD	DSGD	TITLE
05.2.23 相沢誠	05.2.23 木村	05.2.22 清水	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
SYMB DATE APPD CHKD DSGD			DOCUMENT NO. 5LA211-E247 (2/4)

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ・規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	(SW01)
-----------	-------	--------------------------------------------------	--------


項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
4-4 相差 Phase-difference	<p>360°・s<sup>-1</sup>の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°・s<sup>-1</sup> (constant speed).</p> <p>&lt;fig. 4&gt;</p> <p>注意事項：摺動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.</p>	<fig. 4>において $\Delta T \leq 6\text{ms}$ In<fig. 4>
4-5 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD.C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V.D.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間に100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
4-6 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA.C. 300V1分間又は、A.C. 360V2秒間印加する。 (リーグ電流1mA) A voltage of 300V.A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V.A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

## 5. 機械的性能 Mechanical characteristics

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
5-1 全回転角度 Total rotational angle		360°(エンドレス) 360°(Endless)
5-2 クリックトルク Detent torque		15±7mN・m
5-3 クリック点数及び位置 Number and position of detents.		30点クリック 30 detents (ステップ角度 12°±3°) (Step angle:12°±3°)
5-4 端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の一方に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.	端子の破損、著しいカタがないこと。 但し、端子の曲がりは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.


ALPS ELECTRIC CO., LTD.					
APPD. 05.2.23 相沢國	CHKD. 05.2.23 木村	DSGD. 05.2.22 清水	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER		
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	DOCUMENT NO. 5LA211-E247 (3/4)

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	( SW01 )
-----------	-------	--------------------------------------------------	----------

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
5-4 軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引張り方向に100Nの力を10秒間加える。 (セット実装状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)	軸の破損、著しいカタのないこと。 感触に異常がないこと。 without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.
5-5 軸ガタ Shaft wobble	取付面より30mmの位置に50mN・mの曲げモーメントを加える。 軸長が30mmに満たない場合は右の式による。 Bending moment of 50mN·m to be applied to the shaft at 30mm from the mounting surface. If the shaft length is less than 30mm, the value shall be calculated as right formula. L:Measurement point from mounting surface.	軸受長 Bushing length (mm) 以下 Wobble less (mm-p) 5 0.8XL/30 7 0.5XL/30 10 0.4XL/30 15.5 0.3XL/30 20 0.25XL/30
5-6 軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		0.4mm以下 0.4mm MAX.
5-7 軸の回転方向力 タ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	4°以内 4 MAX.
5-8 取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セット側でスイッチ本体の引き及び回転方向の力 タイトが無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread. If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper force.	

## 6. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
6-1 しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時500サイクルの速さで、15,000サイクル断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。(1サイクルは、360°往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15,000 cycles at a speed of 500cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルク: 初期規格値に対し +10% その他、初期規格を満足すること。 Detent torque: Relative to the previously specified value. +10% Except above items, specifications in clause 4.1~6 and 5.1.5.3 shall be satisfied.

ORIGINAL	2005-02-23	相 沢	木 村	清 水	APPO	CHKD.	DSGD.	ALPS ELECTRIC CO., LTD.		TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER	
SYMB	DATE	APPO	CHKD	DSGD							DOCUMENT NO.
5LA211-E247 (4/4)											

CLASS NO.	TITLE	フ・ッシュモーメンタリスイッチ規格書 PUSH MOMENTARY SWITCH SPECIFICATION	(SW02)
-----------	-------	-----------------------------------------------------------	--------

1. 定格容量(抵抗負荷)  
Switch rating (Resistor load) D.C. 5V 0.1A (MIN 500mA)

## 2. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
2-1 接触抵抗 Contact resistance	D.C. 5V 1mA電圧降下法にて測定する。 Measured by the 1mA 5V D.C. voltage drop method.	100mΩ MAX.
2-2 チャタリング Chattering	1サイクル (OFF-ON-OFF) 1秒で動作させる。 Switch is operated at the rate of 1 cycle 1s. The 1 cycle shall be OFF-ON-OFF.	10ms以下 Less than 10ms
2-3 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD.C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V D.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間に100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
2-4 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA.C. 300V 1分間又は、A.C. 360V 2秒間印加する。 (リーコ電流1mA) A voltage of 300V A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current:1mA)	損傷・アーキ・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

注記:  
Note: 軸・スイッチ端子間は絶縁されてあります。  
Shaft is insulated from switch terminal.

## 3. 機械的性能 Mechanical characteristics

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
3-1 スイッチ回路・接点数 Contact arrangement		単極単投(Push on) S.P.S.T.(Push on)
3-2 スイッチ移動量 Switching stroke		1.5±0.5mm
3-3 スイッチ作動力 Switch operation force		4±2N

## 4. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
4-1 動作寿命特性 Operating life	無負荷にて軸を毎時500回の速さで20,000回断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。 The shaft of switch shall be 20,000 times at a speed of 500times per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 times.	接触抵抗: 200mΩ以下 その他、初期規格を満足すること。 Switch contact resistance: 200mΩ MAX. Except above items, specifications in clause 2.2~4, and 3.1~3 shall be satisfied.

## 5. その他 Note

5-1 軸にツマミを取り付け、センターから10mmの位置で押した時にひっかかり感が無いこと。  
No sticky feel shall be observed when the knob on the shaft is pushed at 10mm off the center.

## 6. 注意事項 Note

6-1 プッシュスイッチ付きのエンコーダは、軸が押されたままの状態で梱包や保管をされますと、スイッチ部に支障をきたす恐れがありますのでご配慮下さい。  
Encoder equipped with a push-on switches are packaged or stored with their shafts being pushed-in, the switch part may be out of order and pay attention when you package or store them.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					APPD. DS. 2. 6	CHKD.	DSGD. DS. 2. 6	TITLE フ・ッシュモーメンタリスイッチ PUSH MOMENTARY SWITCH
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			DOCUMENT NO.	
					5LA2114-E60 (1/1)			

CLASS No.	TITLE 回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	( SW01 ), ( SW02 )
-----------	--------------------------------------------------------	--------------------

## 1. その他耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
1-1 高温放置試験 High temperature shelf test	温度 $85 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の恒温槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後、常温、常湿中に $1.5$ 時間放置する。 The encoder shall be stored at a temperature of $85 \pm 3^{\circ}\text{C}$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurements shall be made.	
1-2 高温作動試験 High temperature energizing test	定格負荷を加え温度 $85 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の恒温槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後、常温、常湿中に $1.5$ 時間放置する。 The rated load shall be applied. The encoder shall be stored at a temperature of $85 \pm 3^{\circ}\text{C}$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurements shall be made.	
1-3 低温放置試験 Low temperature shelf test	温度 $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の恒温槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後取り出し表面の水分をふき取り常温常湿中に $1.5$ 時間放置する。 The encoder shall be stored at a temperature of $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurement shall be made.	クリックまたは回転トルクは初期規格値に対し $\pm 30\%$ 以内のこと Detent or rotational torque: Relative to the previously specified value, $\pm 30\% \text{ MAX}$ その他初期規格を満足すること。 Shall be meet initial specifications.
1-4 低温作動(始動)試験 Low temperature energizing test	定格負荷を加え温度 $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の恒温槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後取り出し表面の水分をふき取り常温常湿中に $1.5$ 時間放置する。 The rated load shall be applied. The encoder shall be stored at a temperature of $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurement shall be made.	
1-5 高温高湿保存試験 High temperature and humidity shelf test	温度 $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 湿度 $90 \sim 95\%$ の恒温湿槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後、取り出し表面の水分をふき取り常温常湿中に $1.5$ 時間放置後測定する。 The encoder shall be stored at a temperature of $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ with relative humidity of $90\%$ to $95\%$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurement shall be made.	
1-6 高温高湿通電試験 High temperature and humidity energizing test	定格負荷を加え温度 $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 湿度 $90 \sim 95\%$ の恒温湿槽中に $1,000 \pm 10$ 時間放置後、取り出し表面の水分をふき取り常温常湿中に $1.5$ 時間放置後測定する。 The rated load shall be applied. The encoder shall be stored at a temperature of $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ with relative humidity of $90\%$ to $95\%$ for $1,000 \pm 10\text{h}$ in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for $1.5\text{h}$ , after which measurement shall be made.	

**ALPS ELECTRIC CO., LTD.**

APPD. M-ENG2	CHKD. M-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE
Y. KATO	A. NOMURA	M. CHIBA	DOCUMENT NO.
SYMB DATE APPD. CHKD. DSGD	2010/06/22	2010/06/22	2010/06/22
ORIGINAL 2010-03-10 Y. K. A. N. M. C			

CLASS NO.	TITLE 回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	( SW01 ), ( SW02 )									
項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications									
1-7 热衝撃試験 Heat shock test	<p>下表に示した温度サイクルを連續1000回行う。表面の水分をふき取り常温常湿中に1.5時間放置後測定する。  The encoder shall be subjected to 1000 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. Then its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1.5 hour, after which measurements shall be made.</p> <table> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度 Temperature</th> <th>時間 Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40±3°C</td> <td>30min.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85±2°C</td> <td>30min.</td> </tr> </tbody> </table>	段階 Step	温度 Temperature	時間 Time	1	-40±3°C	30min.	2	85±2°C	30min.	クリックまたは回転トルクは初期規格値に対し±30%以内のこと Detent or rotational torque: Relative to the previously specified value. ±30% MAX 初期規格を満足すること。 Shall be meet initial specifications.
段階 Step	温度 Temperature	時間 Time									
1	-40±3°C	30min.									
2	85±2°C	30min.									
1-8 振動試験 Vibration test	周波数 : 10Hz~500Hz~10Hz Frequency range 最大加速度 : 49.1m/s²(5G) The maximum acceleration X, Y, Z各方向8時間行う(計24時間) This motion shall be applied for a period of 8h in each of 3 mutually perpendicular axes. (A total of 24h)										
1-9 ウィスカ試験 Whisker test	条件1 Condition1 常温常湿で3000時間放置する。 The encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 3000h. 条件2 Condition2 温度85°C, 湿度85%RHの恒温槽中に2000±10時間放置後取り出し常温常湿に1.5時間放置する。 The encoder shall be stored at a temperature of 85°C with relative humidity of 85% for 2,000±10h in a thermostatic chamber. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1.5h, after which measurement shall be made. 条件3 Condition3 下記に示した温度サイクルを連續1000回行う。 The encoder shall be subjected to 1000 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. <table> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度 Temperature</th> <th>時間 Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40±3°C</td> <td>30min.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85±2°C</td> <td>30min.</td> </tr> </tbody> </table>	段階 Step	温度 Temperature	時間 Time	1	-40±3°C	30min.	2	85±2°C	30min.	端子上のウィスカは、最小電極間隔の1/2未満、または、長さ50μm以下。 The whisker on the terminal is less than 1/2 at minimum electrode intervals or length 50μm or less.
段階 Step	温度 Temperature	時間 Time									
1	-40±3°C	30min.									
2	85±2°C	30min.									
1-10 衝撃試験 (自由落下) Free falling	△50cm 100cmの高さからコンクリート上に自由落下させる。 The encoder is naturally dropped from the height of 100cm on the concrete. 条件: 3回X6方向 Condition: 3 times X 6 direction	著しい変形、破損等がなく、初期規格を満足すること。 ただし、端子部の変形は除く。 Must be or exceed the initial specifications, and get no excessive deformation or damage. Except the deformation of terminals.									

**ALPS ELECTRIC CO., LTD.**

					APPD. M-ENG2	CHKD. M-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE
△ 2	2010-12-08	S. M	A. N	Y. S				
ORIGINAL	2010-03-10	Y. K	A. N	M. C	Y. KATO	A. NOMURA	M. CHIBA	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	2010/06/22	2010/06/22	2010/06/22	S - E 28 (2/3)

CLASS NO.	TITLE 回転形エンコーダー 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION			( SW01 ), ( SW02 )
-----------	---------------------------------------------------------	--	--	--------------------

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
1-11 端子強度 Terminal strength	<p>引っ張り強度 Pull strenght</p> <p>端子の引き出し軸が垂直になるように保持し、どのような衝撃も加えないように徐々に2.5Nの力を加え10±1秒間保持する。</p> <p>The trial offer is maintained so that the drawing out axis of the terminal may become vertical. The power of gradually 2.5N is added so as not to add the impact, and the power is maintained for 10±1s.</p> <p>-----</p> <p>曲げ試験 Bending test</p> <p>端子の引き出し軸が垂直になるように保持し、端子先端に1.25Nのおもりをつり下げ、本体を90°曲げた後、元の位置に戻す。操作は2~3秒間で行い、これを1回とする。次に逆方向に同じ速さで90°曲げ、再び元の位置に戻す。</p> <p>After the trial is maintained so that the drawing out axis of the terminal may become vertical, the harpoon 1.25N is hung on the point of the terminal, and the main body is bent by 90°. it returns it to former position.</p> <p>The operation makes this do in 2-3 seconds once.</p> <p>next, 90° in the same speed as the opposite direction is bent, and returns it to former position again.</p> <p>-----</p> <p>ねじり試験 Twist test</p> <p>端子を90°折り曲げて固定し、スイッチ本体を5秒間で360°回転させる。 交互回転方向を1セットとし、2回行なう。</p> <p>The terminal is bent to 90 degrees it fixes, and the encoder body is rotated by 360 degrees every five seconds. 360 degrees are made to be rotated by one round trip 1 time, and it dose 2 times.</p>	( SW01 ), ( SW02 ) 初期規格を満足し、外観及び構造に異常が無い事。 但し、端子の変形は除く。 Meet an initial standard, and do not find abnormality in extemals and the structure. The transformation of the terminal is excluded.
1-12 ガス腐食試験 Gaseous corrosion test	無負荷で、H <sub>2</sub> S濃度10ppm、温度40±2°C。湿度80%RHの槽中に240時間放置する。 The encoder shall be stored at a H <sub>2</sub> S density of 10ppm, with temperature of 40±2°C, relative humidity of 80% RH for 240 hours in a thermostatic chamber without load.	( SW01 ) 滑動ノイズは初期規格値の2倍以下。 Sliding noise: twice or less initial spec. ( SW02 ) 接触抵抗：初期規格値の2倍以下 Contact resistance: twice or less initial spec.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD. M-ENG2	CHKD. M-ENG2	DSGD. M-ENG2	TITLE _____
ORIGINAL	2010-03-10	Y. K	A. N	M. C	Y. KATO	A. NOMURA	M. CHIBA	DOCUMENT NO. _____
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	2010/06/22	2010/06/22	2010/06/22	S-E28 (3/3)

CLASS No.	TITLE										
1. はんだ試験 Soldering examination.											
項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications									
1-1 はんだ耐熱性試験 Soldering heatproof.	<p>条件1 Condition 1          プリヒート：基板表面温度100~140°C, 時間40秒以内          Preheating:          • Surface temperature of board: 100 to 140°C          • Preheating time: Within 40s.            はんだ温度: 265°C or less          Solder temperature: 265°C or less.            浸漬時間: 10秒以内          Dipping time of soldering: Within 10s.</p> <p>条件2 Condition 2          ピン温度: 390°C or less          Bit temperature of soldering iron: 390°C or less.          加熱時間: 3秒以内          Application time of soldering iron: Within 3s.          加熱回数: 2回          Maximum frequency of soldering: 2 time</p>	初期規格を満足すること。 Must meet the initial specifications.									
1-2 はんだ付け性試験 Soldering bill.	<p>条件1 Condition 1          浸漬温度 : 250±2°C          Temperature of soldering.          フラックス : W/Wロジン          Flux : W/W rosin          はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu          Solder            上記の条件のハンダ槽にフラックスを塗布した電子先端を浸漬する。(浸漬深さ: 2~5mm, 浸漬速度: 20±5mm/s.)          The terminal point which spreads the flux on the solder tank is soaked. (terminal point: 2~5mm, time: 20±5mm/s.)</p> <p>条件2 Condition 2          プリヒート：基板表面温度100~140°C, 時間40秒以内          Preheating:          • Surface temperature of board: 100 to 140°C          • Preheating time: Within 40s.            はんだ温度 : 250°C±2°C          Solder temperature: 250°C±2°C            浸漬時間 : 3秒以内          Dipping time of soldering: Within 3s.            フラックス : タムラ化成(株)製CF-110VH-2A、及同等品          Flux : TAMURA KAKEN CORPORATION : CF-110VH-2A          or the equal article            はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu          Solder</p>	浸漬面の95%以上がはんだで被かれていること。 95% or more on the dipping side must be covered with solder.									
1-3 電気結合寿命試験 Electrical joint life test by soldering	<p>下記に示し温度サイクルを通過3,000サイクル行なう。          The switch shall be subjected to 3,000 successive change of temperature cycles.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度 Temperature</th> <th>時間 Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40±3°C</td> <td>30min.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+85±3°C</td> <td>30min.</td> </tr> </tbody> </table>	段階 Step	温度 Temperature	時間 Time	1	-40±3°C	30min.	2	+85±3°C	30min.	<p>(1) 半田接着強度は、初期値の50%以上あること。          (2) 電気的導通のあること          (3) 导通部分が確実に確保できること          (1) Solder clinging strength:          Relative to the previously specified value. 50% or more.          (2) There shall be electrical conduction.          (3) There shall be observed physical succession of conductive components.</p>
段階 Step	温度 Temperature	時間 Time									
1	-40±3°C	30min.									
2	+85±3°C	30min.									

ALPS ELECTRIC CO., LTD.					
		APPD.	CHKD.	DSDG.	TITLE
		C2枚(G) '14-09-08 漆原	C2枚 '14-09-08 水津	C2枚 '14-09-08 倉賀(加)	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSDG	L-E59 (1/1)


CLASS NO.	TITLE	
-----------	-------	--

1) エンコーダーの回路処理は、下図の読み取方法を推奨します。  
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 —————>			回転方向判定
Order of output signal			
A-C	1 0 0		CW方向 CW Direction
B-C	1 1 0		CW Direction
A-C	0 1 1		CW方向 CW Direction
B-C	0 0 1		CW Direction
A-C	1 1 0		CCW方向 CCW Direction
B-C	1 0 0		CCW Direction
A-C	0 0 1		CCW方向 CCW Direction
B-C	0 1 1		CCW Direction
A-C	1 0 1		無効 Not applicable
B-C	1 1 1		Not applicable
A-C	1 1 1		無効 Not applicable
B-C	1 0 1		Not applicable
A-C	0 1 0		無効 Not applicable
B-C	0 0 0		Not applicable
A-C	0 0 0		無効 Not applicable
B-C	0 1 0		Not applicable

————> CW方向 CW Direction  
———— CCW方向 CCW Direction

クリック位置  
Detent position



クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。

クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。

どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, phase A changes first then phase B change follows.  
it means CW direction.


If either phase has no change it is not valid.

					<b>ALPS ELECTRIC CO., LTD.</b>			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					M-ENG2	M-ENG2	M-ENG2	
					S. MIZOBUCHI	K. HIROSE	H. MIURA	
					2012-01-30	2012-01-30	2012-01-30	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

注記 軸受材質：亜鉛タ・イキャスト  
軸材質：アルミニウム

NOTES BUSHING MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING  
SHAFT MATERIAL: ALUMINUM


(SW01) ENCODER  
(SW02) PUSH ON SW



SW移動量  
STROKE

$1.5 \pm 0.5$


商標の位置は任意とする。  
THE POSITION OF TRADE MARK IS OPTIONAL.



軸角度は任意とする。  
SHAFT ANGLE IS OPTIONAL.


取付穴寸法図 許容差 ±0.1  
(部品挿入側)  
P. W. B. MOUNTING DETAIL  
TOLERANCE ±0.1  
VIEWED FROM MOUNTING SIDE

軸溝部詳細図  
SHAFT DETAIL




(SW01) 出力信号  
ENCODER OUTPUT SIGNAL

時計方向回転  
CW ROTATION




(SW02) 回路図  
SWITCH CIRCUIT DIAGRAM

A-C端子間  
TERMINAL A-C  
B-C端子間  
TERMINAL B-C



基板板厚 t = 1.6mm  
P. C. B. THICKNESS t = 1.6mm



指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
L ≤ 10	± 0.3
10 < L < 100	± 0.5
100 ≤ L	± 0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	± 5°

PART NO.	NAME			MATERIAL NAME / CODE	FINISH	15P/30C 重クリック品
				DSGD. Y. SHIMIZU 2010-12-08	SCALE 2 : 1	NO.
				CHKD. H. MIURA 2010-12-08		TITLE 11形1軸 PUSH ON SW付エンコーダ・組立図
				APPD. S. MIZOBUCHI 2010-12-08	UNIT m m	DOCUMENT NO. LA2115EC7
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD		

**ALPS ELECTRIC CO., LTD.**