REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE













PIN NO.	NAME	YTPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DAT0	I/O/PP	DATE LINE(BIT0)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(DIT1)
9	CD	CD	CD



RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/−0.05)



T−Flash Card

NOTES:
1.MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V_0,COLOR:BLACK.
CONTACT: COPPER ALLOYS.
COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.
2.PLATING:
UNDERPLATE: NICKEL.
CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.
SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.
3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.5 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO. , LTD

TITLE	T−FLASH 外焊 PUSH 脚位镀金			
DWN	xiong	TF−012D		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1	REV: A4
CUSTOMER COPY				