

|              |  |                         |  |                            |  |
|--------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| 客户物料编码       |  | 客户规格型号                  |  | 2023-03-03                 |  |
| 客户物料编码       |  | 客户规格型号                  |  | 4*6-39UH-0.2线 长脚 黑色UL      |  |
| 样如物料编码       |  | XR4*6-390K-L            |  | XR4*6-390K-L               |  |
| 样如规格型号       |  | 样如规格型号                  |  | 2023-03-03                 |  |
| 样如数量         |  | 0PCS                    |  | 2023-03-03                 |  |
| 样如日期         |  | 样如日期                    |  | 2023-03-03                 |  |
| 外观尺寸 mm      |  | A                       |  | 6.0 MAX                    |  |
| B            |  | 8.5 MAX                 |  | E                          |  |
| C            |  | 0.5±0.1                 |  | 2.0±0.5                    |  |
| D            |  | 15.0±2.0                |  |                            |  |
| 标识           |  |                         |  |                            |  |
| 原理图          |  |                         |  |                            |  |
| 套管           |  | TUBE                    |  |                            |  |
| 正视图          |  | 顶视图                     |  | 底视图                        |  |
| FRONT VIEW   |  | TOP VIEW                |  | BOTTOM VIEW                |  |
| 绕线结构表        |  |                         |  |                            |  |
| 绕组           |  | 起始                      |  | 结束                         |  |
| N1           |  | S                       |  | F                          |  |
| 漆包线          |  | 2UEW-0.20mm             |  | 44.5TS                     |  |
| 圈数           |  | 圈数参考                    |  | 绕制方式                       |  |
| 平整密绕         |  |                         |  |                            |  |
| 注意事项         |  |                         |  |                            |  |
| 1、起线，收线入磁芯槽口 |  | 2、绕线要均匀平整，不能大小边         |  | 3、用少字套管                    |  |
| 测试项目         |  | 电性范围                    |  | 测试条件                       |  |
| 电感量L         |  | 39uH±10%                |  | at 25℃ 1KHz/0.25V          |  |
| 直流电阻DCR      |  | 0.31Ω MAX               |  | at 25℃ 1KHz/0.25V          |  |
| 饱和电流Isat     |  | L≥L0*90%                |  | at 25℃ DC 500mA 1KHz/0.25V |  |
| 测试仪器         |  | TH2829A                 |  | 参考值                        |  |
| 37.90        |  | 0.24                    |  |                            |  |
| 物料           |  | 规格型号                    |  | 备注                         |  |
| 磁芯           |  | H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2 |  | 镁锌材质                       |  |
| 漆包线          |  | 2UEW(155度)              |  | GANYUE                     |  |
| 导针           |  | 0.50mm CP线              |  | BAICHUAN                   |  |
| 套管           |  | Φ4*7.8mm UL黑色扁管         |  | XINGQI                     |  |
| FK661 黑胶 无卤  |  | Φ4.5 UL黑色扁管             |  | XINGQI                     |  |
| 接脚胶          |  | 无铅锡条                    |  | QI FU                      |  |
| 无铅锡          |  |                         |  | SONGBEN                    |  |
| 作业流程         |  |                         |  |                            |  |
| 产品包装         |  |                         |  |                            |  |
| 包装代码         |  |                         |  |                            |  |
| 包装标识         |  |                         |  |                            |  |
| 包装物料         |  |                         |  |                            |  |
| 包装尺寸         |  |                         |  |                            |  |
| 包装说明         |  |                         |  |                            |  |
| 标识示意图        |  | 包装示意图                   |  |                            |  |
| 制表           |  | 黄禾香                     |  |                            |  |
| 审核           |  | 饶平                      |  |                            |  |
| 确认           |  | 钟翠兰                     |  |                            |  |

文件编号: CRS-20230303-7506