序号	变更时间	变更内容	确认
1			
2			
3			

醋酸布



测试要求：

1. 100%进行短/断路测试。
2. 导通阻抗： 3Ω
3. 绝缘阻抗： 5MΩ
4. DC高压： 200V
5. 高压时间： 0.1s
6. 耐压AC：200V 时间：0.02S
7. 漏电电流：0.5mA



接线定义图

	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P2	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

序号	品 名	规 格 描 述	数量	备 注
6	黑色醋酸布	W=10MM	1	
5	同轴线	UL1354 #44AWG OD0.26MM	7M	
4	UV 胶	UV106	适量	
3	铜片	W=0.4MM	4	
2	铁壳	DF56-030	2	
1	连接器	DF56-030(0.3MM间距)	2	

深圳市连欣科技有限公司
Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd

版本	A0	料号	XDCB-DF5630-2-L200	
比例	1 : 1	品名	DF56-30极细同轴线	示注公差
视图		绘图	ZTF	X: ±0.5 X.X: ±0.2 X.XX: ±0.1
单位	MM	审核		
日期	20230812	检验	制样	