

Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	7.50
3	5.00	12.50	10.00
4	7.50	15.00	12.50
5	10.00	17.50	15.00
6	12.50	20.00	17.50
7	15.00	22.50	20.00
8	17.50	25.00	22.50
9	20.00	27.50	25.00
10	22.50	30.00	27.50
11	25.00	32.50	30.00
12	27.50	35.00	32.50
13	30.00	37.50	35.00
14	32.50	40.00	37.50
15	35.00	42.50	40.00
16	37.50	45.00	42.50

技术参数

间距: 2.5

温度范围: -25~+85℃

额定电压: 250V AC, DC

额定电流: 3.0A AC, DC

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 800MΩ

耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance

X ±0.2

X.X ±0.1

X.XX ±0.05


角度公差 / Angle Tolerance

X° ±5.0°

X.X° ±3.0°

X.XX° ±1.0°

视角 / Projection



A2

提高检验效率和质量

A1

调整平面度

标记

变更内容

签名

年月日

绘图

审核

Zhou qi

工艺

批准

Zhou qi

材料 / Material

① 塑座: LCP 本色

② 接触针: 黄铜 (镀锡)

③ 焊片: 黄铜 (镀锡)

单位 (Units)

版本

比例

mm

2.0

1:1

共 1 张

第 1 张

Bossie (博锡)

品名 / ProduceName

HA2.54 立贴 4P

型号 / Model

BX-HA2.54-4PLT