

PIN	A	B	C	D
2	1.25	7.50		3.25
3	2.50	8.75		4.50
4	3.75	10.00	2.50	5.75
5	5.00	11.25	3.75	7.00
6	6.25	12.50	5.00	8.25
7	7.50	13.75	6.25	9.50
8	8.75	15.00	7.50	10.75
9	10.00	16.25	8.75	12.00
10	11.25	17.50	10.00	13.25
11	12.50	18.75	11.25	14.50
12	13.75	20.00	12.50	15.75
13	15.00	21.25	13.75	17.00
14	16.25	22.50	15.00	18.25
15	17.50	23.75	16.25	19.50
16	18.75	25.00	17.50	20.75

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 锁扣窗口：2~3PIN为1个，≥4PIN为2个。
3. 不同PIN位吸盖加入/取出力有差异，实属正常现象。

技术参数

间距：1.25

温度范围：-25~+85℃


额定电压：125V AC, DC

额定电流：1.0A AC, DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：100MΩ

耐压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material			<div>Bossie (博锡)</div>
					① 塑座：LCP 本色 ② 接触针：黄铜（镀锡） ③ 焊片：黄铜（镀锡） ④ 吸盖：LCP 本色			
								品名 / ProduceName MX1.25 立贴 4P
	标记	变 更 内 容			签名	年月日		
	绘图					单位 (Units)	版本	比例
视角 / Projection 	审核				mm	2.0	1:1	型号 / Model BX-MX1.25-4PLT
	工艺			批准		共 1 张 第 1 张		