


Kontaktbelegung:

- 1 - braun
- 2 - weiß
- 3 - blau
- 4 - schwarz
- 5 - grau



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-01136	SAL - HT - 12 - FSP5.1 - 0,5 - 9	5	0,5m	Copolymer, UL AWG 24
43-xxxxx	SAL - HT - 12 - FSP5.1 - ... - 9	5	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 02.09.10 fro Ä3696 Litzendefinition und Datenblatt überarbeitet	 dim. in mm	Benennung: Flanschstecker M12x1 mit Litze, Frontmontage, positionierbar, HT, PG9		
			gez.	Datum	Name
Litzentoleranz:	L <= 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%	gez. gepr.	01.03.07 01.03.07	Fromm Mankopf	Zeichnungsnr.: 43K1A360
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					Artikelnr.: