

1		2		3		4		5		6		7		8				
A	Dept	晨翔2.54mm排针, 2*24Pin, 直插, 镀金, 黑胶, 胶高2.5mm, 针长11.6mm								REV.	DESCRIPTION		DRAWN		CHECKED		APPROVED	
	Qty									A	NEW RELEASE		JLZ 06/22/24'					
	DC	1																
	ED	1																
	IE	1																
B	ISO	1																
	PD	1																
	R&D	1																
	SD	1																
	QA	1																
C	QC	1																
	QE	1																
	晨翔料号: DS1021-2x24SF11-B																	
	1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.4 额定电流: 3安 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40~+105° C 3. 材料: 3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 4. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 5. 产品符合RoHS环保要求																	
	2. 电性说明: 2.1 接触阻抗: 20毫欧最大 2.2 耐压: 600伏交流电一分钟 2.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 2.4 额定电流: 3安 3. 环境特性: 3.1 工作温度: -40~+105° C 4. 材料: 4.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 4.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 5. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 6. 产品符合RoHS环保要求																	
D	3. 电性说明: 3.1 接触阻抗: 20毫欧最大 3.2 耐压: 600伏交流电一分钟 3.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 3.4 额定电流: 3安 4. 环境特性: 4.1 工作温度: -40~+105° C 5. 材料: 5.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 5.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 6. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 7. 产品符合RoHS环保要求																	
	4. 电性说明: 4.1 接触阻抗: 20毫欧最大 4.2 耐压: 600伏交流电一分钟 4.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 4.4 额定电流: 3安 5. 环境特性: 5.1 工作温度: -40~+105° C 6. 材料: 6.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 6.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 7. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 8. 产品符合RoHS环保要求																	
	5. 电性说明: 5.1 接触阻抗: 20毫欧最大 5.2 耐压: 600伏交流电一分钟 5.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 5.4 额定电流: 3安 6. 环境特性: 6.1 工作温度: -40~+105° C 7. 材料: 7.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 7.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 8. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 9. 产品符合RoHS环保要求																	
	6. 电性说明: 6.1 接触阻抗: 20毫欧最大 6.2 耐压: 600伏交流电一分钟 6.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 6.4 额定电流: 3安 7. 环境特性: 7.1 工作温度: -40~+105° C 8. 材料: 8.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 8.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 9. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 10. 产品符合RoHS环保要求																	
	7. 电性说明: 7.1 接触阻抗: 20毫欧最大 7.2 耐压: 600伏交流电一分钟 7.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 7.4 额定电流: 3安 8. 环境特性: 8.1 工作温度: -40~+105° C 9. 材料: 9.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 9.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 10. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 11. 产品符合RoHS环保要求																	
E	8. 电性说明: 8.1 接触阻抗: 20毫欧最大 8.2 耐压: 600伏交流电一分钟 8.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 8.4 额定电流: 3安 9. 环境特性: 9.1 工作温度: -40~+105° C 10. 材料: 10.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 10.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 11. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 12. 产品符合RoHS环保要求																	
	9. 电性说明: 9.1 接触阻抗: 20毫欧最大 9.2 耐压: 600伏交流电一分钟 9.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 9.4 额定电流: 3安 10. 环境特性: 10.1 工作温度: -40~+105° C 11. 材料: 11.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 11.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 12. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 13. 产品符合RoHS环保要求																	
	10. 电性说明: 10.1 接触阻抗: 20毫欧最大 10.2 耐压: 600伏交流电一分钟 10.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 10.4 额定电流: 3安 11. 环境特性: 11.1 工作温度: -40~+105° C 12. 材料: 12.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 12.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 13. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 14. 产品符合RoHS环保要求																	
	11. 电性说明: 11.1 接触阻抗: 20毫欧最大 11.2 耐压: 600伏交流电一分钟 11.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 11.4 额定电流: 3安 12. 环境特性: 12.1 工作温度: -40~+105° C 13. 材料: 13.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 13.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 14. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 15. 产品符合RoHS环保要求																	
	12. 电性说明: 12.1 接触阻抗: 20毫欧最大 12.2 耐压: 600伏交流电一分钟 12.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 12.4 额定电流: 3安 13. 环境特性: 13.1 工作温度: -40~+105° C 14. 材料: 14.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 14.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 15. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 16. 产品符合RoHS环保要求																	
F	13. 电性说明: 13.1 接触阻抗: 20毫欧最大 13.2 耐压: 600伏交流电一分钟 13.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 13.4 额定电流: 3安 14. 环境特性: 14.1 工作温度: -40~+105° C 15. 材料: 15.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 15.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 16. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 17. 产品符合RoHS环保要求																	
	14. 电性说明: 14.1 接触阻抗: 20毫欧最大 14.2 耐压: 600伏交流电一分钟 14.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 14.4 额定电流: 3安 15. 环境特性: 15.1 工作温度: -40~+105° C 16. 材料: 16.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 16.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 17. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 18. 产品符合RoHS环保要求																	
	15. 电性说明: 15.1 接触阻抗: 20毫欧最大 15.2 耐压: 600伏交流电一分钟 15.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 15.4 额定电流: 3安 16. 环境特性: 16.1 工作温度: -40~+105° C 17. 材料: 17.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 17.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 18. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 19. 产品符合RoHS环保要求																	
	16. 电性说明: 16.1 接触阻抗: 20毫欧最大 16.2 耐压: 600伏交流电一分钟 16.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 16.4 额定电流: 3安 17. 环境特性: 17.1 工作温度: -40~+105° C 18. 材料: 18.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 18.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 19. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 20. 产品符合RoHS环保要求																	
	17. 电性说明: 17.1 接触阻抗: 20毫欧最大 17.2 耐压: 600伏交流电一分钟 17.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 17.4 额定电流: 3安 18. 环境特性: 18.1 工作温度: -40~+105° C 19. 材料: 19.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 19.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 20. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 21. 产品符合RoHS环保要求																	
G	18. 电性说明: 18.1 接触阻抗: 20毫欧最大 18.2 耐压: 600伏交流电一分钟 18.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 18.4 额定电流: 3安 19. 环境特性: 19.1 工作温度: -40~+105° C 20. 材料: 20.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 20.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 21. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 22. 产品符合RoHS环保要求																	
	19. 电性说明: 19.1 接触阻抗: 20毫欧最大 19.2 耐压: 600伏交流电一分钟 19.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 19.4 额定电流: 3安 20. 环境特性: 20.1 工作温度: -40~+105° C 21. 材料: 21.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 21.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 22. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 23. 产品符合RoHS环保要求																	
	20. 电性说明: 20.1 接触阻抗: 20毫欧最大 20.2 耐压: 600伏交流电一分钟 20.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 20.4 额定电流: 3安 21. 环境特性: 21.1 工作温度: -40~+105° C 22. 材料: 22.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 22.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 23. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 24. 产品符合RoHS环保要求																	
	21. 电性说明: 21.1 接触阻抗: 20毫欧最大 21.2 耐压: 600伏交流电一分钟 21.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 21.4 额定电流: 3安 22. 环境特性: 22.1 工作温度: -40~+105° C 23. 材料: 23.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 23.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 24. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 25. 产品符合RoHS环保要求																	
	22. 电性说明: 22.1 接触阻抗: 20毫欧最大 22.2 耐压: 600伏交流电一分钟 22.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 22.4 额定电流: 3安 23. 环境特性: 23.1 工作温度: -40~+105° C 24. 材料: 24.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 24.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 25. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 26. 产品符合RoHS环保要求																	
H	23. 电性说明: 23.1 接触阻抗: 20毫欧最大 23.2 耐压: 600伏交流电一分钟 23.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 23.4 额定电流: 3安 24. 环境特性: 24.1 工作温度: -40~+105° C 25. 材料: 25.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 25.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 26. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 27. 产品符合RoHS环保要求																	
	24. 电性说明: 24.1 接触阻抗: 20毫欧最大 24.2 耐压: 600伏交流电一分钟 24.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 24.4 额定电流: 3安 25. 环境特性: 25.1 工作温度: -40~+105° C 26. 材料: 26.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 26.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 27. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 28. 产品符合RoHS环保要求																	
	25. 电性说明: 25.1 接触阻抗: 20毫欧最大 25.2 耐压: 600伏交流电一分钟 25.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 25.4 额定电流: 3安 26. 环境特性: 26.1 工作温度: -40~+105° C 27. 材料: 27.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 27.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 28. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 29. 产品符合RoHS环保要求																	
	26. 电性说明: 26.1 接触阻抗: 20毫欧最大 26.2 耐压: 600伏交流电一分钟 26.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 26.4 额定电流: 3安 27. 环境特性: 27.1 工作温度: -40~+105° C 28. 材料: 28.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 28.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 29. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 30. 产品符合RoHS环保要求																	
	27. 电性说明: 27.1 接触阻抗: 20毫欧最大 27.2 耐压: 600伏交流电一分钟 27.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 27.4 额定电流: 3安 28. 环境特性: 28.1 工作温度: -40~+105° C 29. 材料: 29.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 29.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 30. 焊接条件: 波峰焊250℃, 时间3至5秒 31. 产品符合RoHS环保要求																	