

Customer Name:

深圳市雅新科达科技有限公司

Shen Zhen Yashin Technology CO.,LTD

Customer Approval Sheet

PRODUCT : 电源适配器

MODEL NAME :

PART NO : 12V/2A

DATE : 2024-7-29



Customer Approval Signature	Shen Zhen YASHIN ELECTRONICS CO.,LTD		
	WRITTEN	CHECKED	APPROVED

ShenZhen YASHIN Electronics CO.,LTD.

ADD:深圳市大浪街道华宁路 40 号，港深创新园 A 栋 5 楼

Building A,Aohua IndustrialZone,HuarongRoad

Dalang,Longhua, Shenzhen China.

Tel: 0755-27748606

目录

1 适用范围.....	3
2 输入特性.....	3
3 输出特性.....	3
4 一般特性.....	4
5 安全及可靠性.....	4
6 环境特性.....	4
7 注意事项.....	4
8 验收合格标准.....	5
9 DC 线规格.....	6
10 AC 线规格.....	7
11 产品外观图.....	8
12 产品外观图.....	9

1. 适用范围 SCOPE:

本产品适用全球范围的工作电压范围（100~240VAC），满足于音、视频；IT、照明、充电类系统产品使用范围。采用 PWM 集成电路设计。

THIS POWER SMPS IS INTENDED TO THE MODEL MOVE-PHONE

2. 输入特性 INPUT SPECIFICATIONS:

2.1 额定输入电压/AC INPUT VOLTAGE RATED
100VAC~240VAC

2.2 输入电压范围/AC INPUT VOLTAGE RANGE
90VAC~264VAC

2.3 输入频率/ AC INPUT FREQUENCY 50HZ~60HZ

2.4 输入电流/ AC INPUT CURRENT 0.5A MAX

3. 输出特性

3.1 额定输出功率/RATED OUTPUT POWER 24W

3.2 额定输出电压(V)/ OUTPUT VOLTAGE RANGE
12V

3.3 最小输出电压(V)/ MIN OUTPUT CURRENT 11.4V

3.4 标称输出电流(Ma)/ NORMAL OUTPUT CURRENT
2A

3.5 最大输出电流(Ma)/MAX OUTPUT CURRENT 2A

3.6 输出电压稳定度/OUTPUT VOLTAGE VARIATION
11.4V MIN 12.6V MAX

3.7 纹波及噪音（mV-pp）/RIPPLE&NOISE 20MHz
120mV-pp

3.8 过冲幅度/OVERSHOOT

≤5%， AT START-UP, INPUT VOLTAGE 220VAC @MAX OUTPUT CURRENT

3.9 输出短路保护/OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION

当电源输出端正负极短路后，电源自动进入保护状态，故障解除后，电源恢复正常

工作/CONTINUOUS&AUTOMATIC RECOVERY

3.10 输入连接方式/AC INPUT CONNECTOR

插墙式国标适配器

3.11 输出连接方式/OUTPUT CONNECTOR

DC 头: 5.5*2.1*10.0mm 直头

4.一般特性 GENERAL SPECIFICATIONS:

4.1 开关模式/SWITCHING MODEL

PWM

4.2 开关频率/SWITCHING FREQUENCY

60KHz

4.3 效率/EFFICIENCY

输入电压在 220 环境下: 86% 输入电压在 110 环境下: 84%(输出端子上测量)

4.4 外形尺寸/PHYSICAL DIMENSION

75*40*28mm

4.5 重量/WEIGHT

100g

5.安全及可靠性 SAFETY&RELIABILITY:

5.1 电磁兼容/ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

5.2 抗电强度/HI-POT

AC3000V 10mA 60SEC

INPUT TO OUTPUT/耐压 3000V/1 分钟(输入对输出)

5.3 可靠性/RELIABILITY

MTBF $\geq$ 30,000 小时

环境温度在 25°C $\pm$ 5°C 情况

6.环境特性 ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

6.1 工作温度/OPERATING TEMPERATURE

0°C~40°C

6.2 贮存温度/STORAGE TEMPERATURE

-20°C~70°C

6.3 相对湿度/RELATIVE HUMIDITY

30%~90%

NO DEWDROP

7.注意事项 CAUTION:

纹波及噪音测试/RIPPLE&NOISE TEST

测试点在输出线末端并接电解电容 50V/47 μ F 和瓷介电容 50V/0.1 μ F 各一只，负载为标称输出电流表/ MEASURED WITH A 50V/47 μ F ELEC-CAPAITOR IN PARALLEL ON THE END OF THE OUT CABLE,AND AT THE NORMAL OUTPUT CURRENT.

8.验收合格标准 REGULAR STANDARDS: 12V/2A

8.1 仪器、设备/INSTRUMENT

隔离变压器、调压器（0~300VAC）、万用表、示波器（20MHz）、耐压仪、电阻负载

8.2 测试步骤 TEST STEP

8.2.1 开关机测试/SWITCHING ON-OFF TEST

输出接标称负载 12V/2A,分别在输入电压为 100VAC、240VAC 时作开关机三次，电源可以正常启动。

8.2.2 线电压精度测试/LINE REGULATION

输出接标称负载 12V/2A，将输入电压由 100V 调至 240V 时，输出电压应在规格范围内：12V 输出电压范围 11.4V-12.6V 之间。

8.2.3 负载精度测试/LOAD REGULATION

输入电压 220VAC，切换电源负载（由 0A 至 2A），输出电压应在规格范围内：12V 输出电压范围 11.4V-12.6V 之间。

8.2.4 效率测试/EFFICIENCY TEST

输入电压 220VAC，输出接标称负载 12V/2A，记录输出电压和电流。输出功率，并由功率分析仪读出输入功率，效率则按公式：效率= P_o/P_{in} 计算。效率应大于 84%（输出端子上测量）。

8.2.5 输出纹波的测试 RIPPLE&NOISE TEST

输入电压 220VAC，输出接标称负载 12V/2A，使用 1: 1（20MHz）的探棒，并在探棒正负极之间并联 104 50V C/C 电容和 10 μ F 120V 电解电容，进行测试。

8.2.6 短路保护测试/OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECION TEST

输入电压 220VAC，输出接标称负载 12V/2A，将输出 12V 短路，此时电源进入保护状态，待短路原因消除后，电源自动恢复正常工作。

8.2.7 抗电强度测试/HI-POT TEST

输入对输出 3000VAC/1min,漏电流<10mA,用耐压测试仪对样机进行耐压测试,并在耐压测试完成后测试样机的电气性能.

8.2.8 老化测试/AGING TEST

输出接标称负载 12V/2A,在环境温度为 40℃条件下做 24 小时老化。

8.3 结论 CONCLUSION

老化完成后重复以上步骤进行测试,电源电气性能合格。