

2017-11-24


R&D DEPT.







DCC. DEPT.
CONFIDENTIAL

2017.12.12

ISSUED




Recommended
Panel Cut-out



Note:

- * **Ⓢ** Important Dimension to Check.
- * Waterproof Rate: IP67 Unmated (M12 side)
- * M12 Housing: Nylon+GF, Black
- * M12 Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * RJ45 Contacts: Copper Alloy, Gold Plated
- * Shell: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Cover: Nylon+GF, Black
- * Nut: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Temperature Range: -25~+85℃
- * Transmission Rate: FLUKE TIA Cat 6A Perm. Link
- * Panel Thickness Max.: 3.0mm

UNIT: mm



TOI FRANCE

.X	± 0.25
.XX	± 0.1
.XXX	± 0.05
ANGLES	$\pm 1^\circ$

TITLE

M12 X-code to RJ45 ADAPTER
ANGLED

SCALE

SIZE	A4
------	----

SHEET	OF
-------	----

Inspection item

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

RJS-12X08FF-RS700I

DWG NO	
--------	--

RJS-12X08FF-RS7001

CUSTOMER

ALTW

1	DATE
2	BY
3	DRAWN BY
4	CHECKED BY
5	APPROVED BY
6	REMARKS
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Gao tong

	CHECKED BY
--	------------

Ne o

APPROVED BY	
-------------	--

Max

	DATE
--	------

2017/11/24

	DATE
--	------

2017/11/24

	DATE
--	------

2017/11/24