

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.0ct.2010	070905	REVISED POST MATERIAL	M.SAITOU	N.UCHIYAMA	—	<i>Y. Matsuura</i>

表1 名称、芯数及び寸法A、B、C、D、E

PART No. 名称	No. OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
PS-10PE-D4T*-M*AE	10	10.16	17.53	21.84	27.94	32
PS-50PE-D4T*-M*AE	50	60.96	68.33	72.64	78.74	82.8
PS-60PE-D4T*-M*AE	60	73.66	81.03	85.34	91.44	95.5

表2 仕上

*		1	2	3
FINISH 仕上	CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.34μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.34μm以上	GOLD(0.75μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.75μm以上
	TERMINAL AREA 終端部	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL Ni上錫又は錫合金(無鉛)		

表3 結線部長さ

※	1	2
F	2.8	3.3

2. CONTACT FINISH IS MARKED IN WHITE INK.

✱	MARKING
1	NONE
2	2 MARKED IN WHITE INK
3	3 MARKED IN WHITE INK

FOR 10-CONTACT CONNECTOR, ONE POLARIZING KEYWAY IS PROVIDED AT THE CENTER OF THE CONNECTOR.

TWO POLARIZING KEYS ARE PROVIDED. NO POLARIZING KEY IS PROVIDED FOR 10-POSITION CONNECTOR.

2. 仕上記号白色捺印



仕上記号*	表 示
1	無 表 示
2	2を白色捺印
3	3を白色捺印

間隔で2ヶ所、10芯はセンターに1ヶ所設ける。

函生キー取付部を2カ所設ける。但し、10芯は設けない。

4	POST	TABLE1	COPPER ALLOY△	SEE TABLE 2		
3	INSULATOR	1	P. B. T	—		UL94V-0 COLOR:BLACK
2	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE		
1	LEVER	2	NYLON	—		UL94V-0 COLOR:BLACK
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1原 (ORIGINAL DATE) 29.Dec.2004		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) PS	日本航空電子工業株式会社
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	H.SAKURADA	名称 (TITLE)	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	 図面番号 (DRAWING NO.) SJ101472
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	N.UCHIYAMA	PS-**PE-D4T* -M*AE		
. ±0.8		盗用 APPD.	Y.YAHIRO	PIN HEADER		
.X ±0.4		承認 APPD.	K.HISATOMI	質量 (MASS)		
.XX ±0.1						
.XXX ±						
角度 (ANGLES)						
. ×° ±						
.X ×° ±						
.XX ×° ±						
.XXX ±						

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.



命名法

PS-**PE-D4T*-M*AE

(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

MODIFICATION CODE
誤挿入防止溝 形態

FINISH(SEE TABLE 2)
仕上(表2参照)

PIN HEADER WITH LATCH(WITH POLARIZING KEY)
 □ック付ピンヘッダ(極性キイ付)

TERMINAL AREA LENGTH(SEE TABLE 3)
結線部長さ(表3参照)

THROUGH HOLE(TERMINATION)
スルーホール(ターミネーション)

DOUBLE ROW 2.54mm SPACE
2列2.54ピッチ

CONTACT AREA LENGTH	接触部長さ
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100

PIN SIDE
ピン側

No. OF CONTACTS(SEE TABLE 1)
芯数(表1参照)

SERIES
シリーズ名