

- ◆ 宽范围输入：(2:1) 输出功率 50W
- ◆ 超薄封装：9.5mm
- ◆ 转换效率高达 90%
- ◆ 低待机功耗低至 0.3W
- ◆ 输出超快速启动：启动时间低至 20ms
- ◆ 长期短路保护，自动恢复
- ◆ 输入欠压，输出过压、短路、过流保护
- ◆ 开关频率 350KHz
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 工作温度范围：-40℃~+85℃
- ◆ 电磁兼容 EMI 特性好
- ◆ 国际标准引脚

50W, 宽电压输入, 隔离稳压单路输出
DC-DC模块电源



RoHS 输出短路保护

应用领域

MKW50-xxSxx 系列——50W DC-DC 模块电源，2:1 宽范围输入电压，超快速启动，隔离稳压输出，DIP/接线柱/导轨封装，单路输出。隔离电压1500VDC。具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护等功能，广泛的应用于工业控制、电力设备、通信、机车、工业机器人等行业。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。

产品选型列表

型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流 标称电压		最大容性负载	纹波及噪声 20MHz (MAX)	效率 (%)	
	标称值	范围值	电压 (V)	电流 (A)	满载 (mA)	空载 (mA)	u F	mVp-p (mV)	Min	Typ
MKW50-12S033	12	9-18	3.3	12	1885	50	10000	100	84	87
MKW50-12S05			5	10	2315	50	8000	100	87	90
MKW50-12S12			12	4.16	2350	2	2000	100	86	89
MKW50-12S15			15	3.33	2315	2	1000	100	87	90
MKW50-12S24			24	2.08	2315	2	500	100	87	90
MKW50-24S033	24	18-36	3.3	12	1885	50	10000	100	84	87
MKW50-24S05			5	10	2315	50	8000	100	85	87
MKW50-24S12			12	4.16	2350	2	2000	100	87	89
MKW50-24S15			15	3.33	2315	2	1000	100	87	90
MKW50-24S24			24	2.08	2315	2	500	100	87	90

MKW50-48S033	48	36-75	3.3	12	1885	50	10000	100	84	87
MKW50-48S05			5	10	2315	50	8000	100	85	87
MKW50-48S12			12	4.16	2350	2	2000	100	87	89
MKW50-48S15			15	3.33	2315	2	1000	100	87	90
MKW50-48S24			24	2.08	2315	2	500	100	87	90

注 1: 最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量, 超出该容量, 电源可能不能启动。
 注 2: 为了降低空载功耗和提高轻载效率, IC 在空载和轻载时工作在抖频状态。
 注 3: 输出不能空载, 至少要带 5%负载或 470uF 以上高频电阻的电解电容, 否则会导致输出电压纹波增大。
 注 4: 因篇幅有限, 以上只是部分产品列表, 若需列表以外产品, 请与本公司销售部联系。

输入特性

输入冲击电压 (1Sec)	24VDC 输入	50VDC (Max)
	48VDC 输入	100VDC (Max)
欠压关断	16VDC (24VDC 输入) / 32VDC (48VDC 输入)	
启动时间	20ms (Typ)	
输入滤波器	Pi 型滤波	
CTRL	模块开启	悬空或接高电平 (3.5V-12VDC)
	模块关断	接-Vin 或接低电平 (0-1.2VDC)
	关断输入电流	1mA(Typ)
反射纹波电流	全输入范围、接测试工装	150mA

*CTRL 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚

输出特性

输出电压精度	全压全载	Vo	≤±2.0% （Max）
线性电压调节率	标称负载，全电压范围	Vo	≤±1.0%
负载调节率	10% ~ 100%额定负载	Vo	≤±2.0%
纹波&噪声	标称负载，标称电压	≤100mVp-p （20MHz 带宽）	
输出过压保护	110%~200%Vo		
输出电压调节	Trim 脚功能		±10%（Typ）
输出短路保护	打隔式，可持续，自恢复		
输出过流保护	110%~200%Io （150%Io（Typ）		
动态响应	25%的标称负载阶跃	△Vo/△t	≤±8.0%/500μs

一般特性


开关频率	典型值	350KHz
隔离电容	典型值	2000pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40℃ ~ +85℃
储存温度	-	-55℃ ~ +125℃
最大壳温	工作曲线范围内	+105℃
相对湿度	无凝 结	5%~95%
外壳材料	-	铝金属外壳

隔离电压	输入对输出	1500Vdc ≤ 0.5mA / 1min
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F 25℃	2X10 ⁶ Hrs
重 量	平 均 值	28g

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55032 CLASSB （需加外围电路）	
	辐射骚扰	CISPR22/EN55032 CLASSSB （需加外围电路）	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV	perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV （需加外围电路）	perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 ±2KV	perf.Criteria B （需加外围电路）
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s	perf.Criteria A


EMC 外围推荐电路




参数推荐：

器件代号	48V 输入产品	24V 输入产品
FUSE	根据客户需求接入相对应的保险丝	
MOV	14D101K	14D470K
LDM1	56uH	
TVS	SMCJ80A	SMCJ40A
C0	560uF/100V	680uF/100V
C1,C2,C3	4.7uF/100V	4.7uF/100V
LCM1	15mH	
LCM2	56uH	
LCM3	20uH~30uH	
C4	47uF/50V	
CY1,CY2,CY3	1nF/2KV	

不带散热片封装尺寸与引脚功能图



带散热片封装尺寸与引脚功能图



封装描述		
封装形式	L x W x H	
不带散热片	50.80X25.40X9.5mm	2.000X1.000X0.374inch
带散热片	50.80X25.40X19.5mm	2.000X1.000X0.767inch

管脚定义						
管脚说明	1	2	3	4	5	6
单路(S)	+Vin	-Vin	CTRL	Trim	-Vo	+Vo
功 能	输入正极	输入负极	远程控制脚	电压调节端	输出负极	输出正极

纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）


测试方法：

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。


2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线

温度降额特性曲线图



Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算



Trim 电阻的计算公式:

$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_{ref}}{V_{O'} - V_{ref}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_{O'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2 \end{aligned}$$

R_T 为 Trim 电阻
 α 为自定义参数, 无实际含义
 $V_{O'}$ 为实际需要的上调或下调电压

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部):


Vout(VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	24	14.53	68	1.25
5	24	24	68	2.5
9	12.1	4.62	30	2.5
12	18	4.7	30	2.5
15	24	4.78	30	2.5
24	25.5	2.955	18	2.5

设计与应用参考

推荐电路


① DC/DC 测试电路:

一般推荐电容: C0: 47-100uF; C1: 10-22uF.



② 输入反射纹波电流测试电路:

电容 C 需选取低 ESR 类型电容, 耐压值应大于产品输入电压最大值.



产品使用注意事项:

- 1、建议输出最小 10% 负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容, 否则会导致输出电压纹波增大;
- 2、建议双路输出产品负载不平衡小于 ±5%;
- 3、最大容性负载为纯阻满载条件测试所得;
- 4、我司可提供电源整体解决方案, 或产品订制;
- 5、因篇幅有限, 若有其它疑问请与我司相关人员联系;
- 5、如无特殊指定, 所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。