

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G F E D C B A

实物图

1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S.W.R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Salt spray test: 48H

8	硅胶圈	硅胶 黑色		1
7	华司	黄铜 镀金		1
6	螺母	黄铜 镀金		1
5	绝缘体	PTFE 白色		1
4	四角本体	黄铜 镀金		1
3	绝缘体	PTFE 白色		1
2	中心PIN	黄铜 镀金		1
1	螺牙本体	黄铜 镀金		1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量
				版號 Rev. 日期 Date. 變更單號 ECN No. 變更者
				Description. 內容

深圳市骏晔科技有限公司

		Part Name. 品名/規格 SMA-KWE907		
Tolerance 未標注公差:		C/U NO. 客戶編號		
. X ± 0.2		Material. 材質		
. XX ± 0.10		Finish. 處理		
. XXX ± 0.05		Scale. 比例	1:1	Draw. 繪圖
		REV. 版本/次	A/0	Check. 校對
		Unite. 單位:	mm	App. 核准
		未標注角度公差 $\pm 1^{\circ}$		