








PRODUCT NO.	A	B	C	D	E	F
FA1004SA1	3.5	1.5	2.97	1.85	0.5	1.18
FA1005SA1	4.0	2.0	3.47	2.35	1.0	1.68
FA1006SA1	4.5	2.5	3.97	2.85	1.5	2.18
FA1010SA1	6.5	4.5	5.97	4.85	3.5	4.18




SECT. A-A
SCALE (20 : 1)

TABLE 1. RECOMMENDED F.P.C. COMPOSITION


COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.1 μm MIN.
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	18 μm MAX.
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	—
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX.
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	—

- NOTE
- REFER TO TABLE1 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
 - A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN CONTACT POINT AND TAIL.
 - THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
 - RECOMMENDED F.P.C. PUNCHER DIRECTION ARE FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILME SIDE.
 - CAVITY AND LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
 - THIS PRODUCT IS HALOGEN-FREE

- 注記
- 推奨FPC構成はTABLE1参照のこと。
 - コネクタ接点とSMT部の間にはニッケルバリアがあります。
 - 吸着方向を示す。
 - FPC抜き方向は、導体側から補強板側を推奨します。
 - キャビティおよびロット番号がコネクタ上面に表記されます。
 - 本製品はハロゲンフリー品です。




APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)
適合FPC寸法(参考)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	01/JUL/2011	072303	CHANGED APPLICABLE F.P.C DIMENSION		K. ASHIBU	T. NEMOTO	M. KIKUCHI
3	26/JUL/2011	072484	CHANGED CONNECTOR SHAPE		K. ASHIBU	T. NEMOTO	Y. YAHIRO
4	09/NOV/2011	000660	CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE F.P.C DIMENSION		K. ASHIBU	T. NEMOTO	M. KIKUCHI
5	24/AUG/2012	003427	CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE F.P.C AND P.C.B DIMENSION		K. ASHIBU	T. NEMOTO	M. KIKUCHI
6	07/DEC/2012	004596	ADDED NEW ITEMS etc		K. ASHIBU	T. NEMOTO	M. KIKUCHI
7	18/DEC/2012	004807	CORRECTED TABLE 2. etc		K. ASHIBU	T. NEMOTO	M. KIKUCHI



3	ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		COLOR : BLACK/色相 : 黒色 UL94V-0
2	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		COLOR : BLACK/色相 : 黒色 UL94V-0
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1 μm MIN.) OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1 μm以上	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-10931-* JAHL-10931			第1版(ORIGINAL DATE) 01/APR/2011		尺度(SCALE) 1:5
一般公差(GENERAL TOLERANCE)			製造 DR.		シリーズ(SERIES) FA10
寸法(DIMENSION)			担当 CHK.		名称(TITLE) FA10**SA1
角度(ANGLES)			査閲 APPD.		
単位(UNIT) : mm			承認 APPD.		
			質量(MASS)		