

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CSR9-80A

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411357

日期
DATE



2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		

承認 CUSTOMER APPROVAL



承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CSR9-80A		編號 SERIAL NO.	NO. CF1025411357	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  			A	19.50 ± 0.8	mm
			B	23.00 ± 0.8	mm
			C	8.00 ± 0.6	mm
			D	17.00 ± 0.8	mm
			E	23.00 ± 0.8	mm
			F		
			G		
			2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172	
☒ Z	Z1=45 Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826
	Z2=110 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16092A ☐ TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%		4. L-METER: ☐ TH-2775B
繞 線: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:					
項 目 Item			標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²		
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²		
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm		
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm		
4. 包 裝 PACKAGING:					
內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).					

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM		CSR9-80A				編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411357						
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=45 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=110 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			45	110			19.5	23	8	17	23			
+			/	/			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8			
—			0	0			0.8	0.8	0.6	0.8	0.8			
1			68.4	136.4			19.48	23.07	8.02	16.95	22.98			
2			67.7	143.0			19.42	23.02	8.02	17.03	23.02			
3			68.4	140.8			19.19	23.09	8.01	16.98	23.07			
4			71.1	138.6			19.25	23.30	8.04	16.97	22.95			
5			68.1	136.7			19.21	23.00	7.99	17.00	23.07			
6			70.2	140.4			19.23	23.32	7.98	16.93	23.02			
7			72.0	136.8			19.54	23.05	8.04	17.02	23.09			
8			69.8	138.0			19.25	23.12	8.04	16.98	23.00			
9			68.7	141.8			19.38	23.16	7.99	16.98	23.14			
10			71.1	136.4			19.52	23.25	8.00	16.86	22.95			
X			69.6	138.9			19.35	23.14	8.01	16.97	23.03			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A+16092A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

测试条件; TESTING CONDITION;	檢 測 INSPECTION	復 核 CHECK	确 認 APPROVAL
1. 测试仪器: HP 4191 A+16092 A Testing Equipment:			
2. 测试频率区间: 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range:			
3. 测试绕组: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS Testing Coil Specification:			