承 认 书

REAcH　　RoHs

SPECIFICATIONFORAPPROVAL

品　　名:	共模电感
客户料号:	
我司料号:	10306230056
品名规格:	***T8X5X3.2-C R10K***
制作日期:	2019-08-27
制作版本:	A/（01）

承制方确认			客户端确认		
工　程	审　核	批　准	工　程	审　核	批　准

CND-TEK
深圳磁联达电子有限公司
深圳市南山区西丽牛城村221号5楼西侧
Tel:0755-27652992　Fax:0755-27652977

客　户		品　名	环型电感
我司料号		制作日期	2019-08-27

历 史 变 更 记 录 表

序号	日　期	版本	变更前	变更后	备　注
1	2019-08-27				



NOTE:
1).双线并绕 出脚处需点EPOXY胶固定

工　程	批　准	版　本
		01

客　户		品　名	环型电感
我司料号		制作日期	2019-08-27

2.原理结构图:



绕线顺序	起尾线 起始	起尾线 结尾	线型/规格 线径/铜箔	匝　比 圈　数	胶　布 圈数/宽度	绕线要求 绕　法	备注说明
N1	1	2	Φ0.60(金色)	6TS（外）		制	实绕6Ts
N2	3	4	Φ0.60(TEX-E)	6TS（外）		制	实绕6Ts

绕制事项说明: 需含浸;

工　程	批　准	版　本
		01

客　户		品　名	环型电感
我司料号		制作日期	2019-08-27

电性测试要求为:(频率是:　1.0KHz　　0.25V)

测试端子	电　感	漏　感	测试仪器
1----2	100uH min		
3----4	100uH min		

耐压测试

初级----次级	AC 600V/1mA	

样 品 测 试 记 录 表

测试项目	Lx 1-2	Lx 3-4	Hi-TOP P-S	Hi-TOP S-G	Hi-TOP P-C	Hi-TOP P-P	TURNS N1-N2	绝缘电阻 500DC/100Ω MIN	DCR -	DCR -	DCR -	判　定
测试仪器	1062A	1062A	CC2670A	CC2670A	CC2670A	CC2670A	3250A	CC2670A	3250A	3250A	3250A	QA
1#	120	121	OK				OK	OK				OK
2#	118	119	OK				OK	OK				OK
3#	126	125	OK				OK	OK				OK
4#	123	124	OK				OK	OK				OK
5#	115	116	OK				OK	OK				OK

外 观 尺 寸 测 量 记 录 表

测试项目	长(00mmMAX)	宽(00mmMAX)	高(00mmMAX)	排　距	PIN　距	PIN 长	PIN 径
1#							
2#							
3#							
4#							
5#							

工　程	批　准	版　本
		01

客　户		品　名	环型电感
我司料号		制作日期	2019-08-27

材 料 清 单

NO	ITET	DESERIPTION	TMP CLASS	SUPPL IERS	UL
1	0		155℃	0	E5948(S)
2	磁芯	T8X5X3.2-C R10K	200℃	富思源	
3	铜线	2UEWΦ0.6mm	130℃	深漆	E239508
4	铜线	TEX-EΦ0.6mm	130℃	0	E3058803
5	0	无		深漆	
6	0	无	130℃	永好	E317896
7	0	无	130℃		E317896
8	0	无	260℃	德昌	
9	绝缘漆	F8093—2		德昌	
10	无铅锡条	Sn(99.3)Cu(0.7)		弘星威	
11	0	XD—611/XD—603		弘星威	
12	稀释剂	TF—805			E175982
13	0	无	130℃		E228349
14	0	DE536	130℃		
15					

材料禁用物质检测表

NO	ITET	CGC REF NO	六大有害物质含量（PPM） Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	有效期（一年）
1		CE/2008/B3672	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.11.20
2		SH9001817/CHEM	ND	ND	ND	Negative	ND	ND	2011.01.09
3	磁芯	CANE0803444901	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.06.29
4	铜线	CANE0090072230 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.03.03
5		KA/2009/31318	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.03.17
6		CANE0080574220 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.03.07
7		CANE0090082950 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.03.04
8		CANE0090082950 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.11.24
9	稀释剂	RLSHB000073950001C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.05.31
10	绝缘漆	RLSHB000073950001C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.05.31
11	无铅锡条	CANE0080608890 2	ND	ND	ND	Negative	ND	ND	2011.11.11
12	助焊剂	CANE0090001640 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.10.14
13		ASR0901122109106-A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.01.09
14		CE/2008/21452/A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2011.3.15
15									

工　程	批　准	版　本
		01

1.SCHEMATIC



2.VIEW



NOTE:
1).双线并绕 出脚处需点EPOXY胶固定

3.电气特性
3.1 电感 (CH-3250 AT 1.0KHz/0.25V)
Lp(1-2)&(3-4):100uH MIN
3.2 耐压测试
PIN 1.2 对 PIN 3.4:600Vac 1S 1mA MAX

4.材料
4.1 磁芯:T8X5X3.2-C R10K OR EQIU;
4.2 铜线:2UEW TEX-E

ROHS

版次	日期	变更内容	变更者
A/0	20071211	首次制作	J.G.J

CND-TEK　深圳磁联达电子有限公司

物料名称	环型电感	适用机种	页次: 1 of 1
单位:mm	公差:未注公差±0.2mm		编制:
审核:	开发工程师确认:		核准:
物料编码:625-100u00-000	文件编号:		比例: 1:1