

1 line, 33V Transient Diverting Suppressors EOS&ESD protection

1. 描述

湖南静芯使用独创的超级浪涌控制(SuperSurgeControl)技术, 推出瞬态分流抑制器(TDS, Transient Diverting Suppressors), 用于防护系统中的 EOS 与 ESD 事件。采用集成电路技术提供了一种稳健的浪涌解决方案, 不再基于传统 TVS 二极管中 PN 结进行击穿和电流泄放, 而是通过内置的浪涌额定场效应晶体管将浪涌电流转移至地, 其相比于 TVS 管中的 PN 结具备更低的导通电阻。因此, TDS 器件提供精确、平缓且与温度无关的钳位电压, 从而最大限度地减少受保护系统的残压。

ESTVS3300DRVR 非常适用于保护工作电压高达 33V 的电源总线, 其额定瞬态峰值脉冲电流可达 50A ($t_p=8/20\mu s$)。TDS 采用小型 DFN2020-6L 封装, 与行业标准的 SMA/SMB 封装小 90%, 其电容更低, 且漏电流比传统基于 TVS 的解决方案低 50%。

2. 特征

- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
 - $\pm 30kV$ Contact Discharge
 - $\pm 30kV$ Air Discharge
- High peak pulse current capability: 50A ($t_p = 8/20\mu s$) IEC 61000-4-5
- High peak pulse current capability: 4A IEC 61643-321 (10/1000 μs)
- 额定峰值脉冲电流范围内和温度范围内近乎恒定的钳位电压
- 工作电压: 33V
- 低漏电流: 0.5nA Typ@33V
- 低电容: 113pF Typ@25V
- Protects one I/O or power line
- Solid-state technology

3. 应用


- USB PD
- USB Type-C Vbus
- IoT Devices
- PLC I/O 模块
- 24V 电源线或数字开关线
- 4/20mA 环路
- 笔记本电脑和平板电脑
- 负载开关输入保护

4. Ordering Information

Part Number	Package	Marking	Material	Packing	Quantity per reel	Flammability Rating	Reel Size
ESTVS3300DRVR	DFN2020-6L	.T33A/LOT	Halogen free	Tape & Reel	3,000 PCS	UL 94V-0	7 inches

Table-1 Ordering information

5. 印字图、芯片引脚与芯片框图



6. 规范

6.1 绝对最大额定值 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Parameters	Symbol	Min.	Max.	Unit
IEC 61000-4-5 Power (8/20 μs)	P_{PK}	-	2100	W
IEC 61000-4-5 Current (8/20 μs)	I_{PP}		50	A
IEC 61643-321 Power (10/1000 μs)	P_{PK1}		165	W
IEC 61643-321 Current (10/1000 μs)	I_{PP1}		4	A
ESD (IEC61000-4-2 air discharge)	V_{ESD}	-	± 30	kV
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge)	V_{ESD}	-	± 30	kV
Operating temperature	T_{OP}	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{STG}	-55	150	$^{\circ}\text{C}$

Table-2 Absolute Maximum rating

6.2 电气特性


At $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Reverse Stand-off Voltage	V_{RWM}		-0.5		33	V
Reverse Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_T=1\text{mA}$ from VDD/IO to GND	37	38.7	40	V
Reverse Leakage Current	I_R	$V_{RWM}=33\text{V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$		0.5	100	nA
		$V_{RWM}=33\text{V}$, $T_A = 85^\circ\text{C}$		20	500	nA
Forward Voltage	V_F	$I_T=1\text{mA}$ from GND to VDD/IO	0.25	0.5	0.70	V
Clamping Voltage	V_C	$I_{PP}=24\text{A}$, $t_p=8/20\mu\text{s}$		38.2	40.0	V
		$I_{PP}=35\text{A}$, $t_p=8/20\mu\text{s}$		38.2	41.0	V
		$I_{PP}=50\text{A}$, $t_p=8/20\mu\text{s}$		38.6	42.0	V
Dynamic Resistance	R_{DYN}^*	$t_p=8/20\mu\text{s}$		30		m Ω
Junction Capacitance	C_J	$V_R=25\text{V}$, $f=1\text{MHz}$, $T=25^\circ\text{C}$		113		pF


Table-3 Electrical Characteristics

*导通电阻测试为 1A-50A ($t_p=8/20\mu\text{s}$).


7. 典型特性




IV 特性





V_C vs. $I_{pp}(t_p = 8/20\mu s)$




Capacitance vs. Reverse Voltage




V_{BR} and V_F vs. Temperature





38.6V@49.1A



V_C vs. Current

8. 应用信息

一般描述

TDS 设计用于提供高能量 EOS、静电和浪涌保护，与传统 TVS 二极管相比，具有优越的钳位性能和稳定的温度特性。基于 PN 结的传统 TVS 二极管具有固定电阻或动态电阻 (R_{DYN}) (图 1)。传统 TVS 二极管的钳位电压 $V_C = V_{BR} + I_{PP} * R_{DYN}$ 。由于动态电阻为固定值，因此钳位电压随着 I_{PP} 的增加而增加，导致钳位电压在峰值脉冲电流范围内线性上升。此外，传统 TVS 二极管吸收瞬态电流的能力与结面积和结（环境）温度有关，其吸收或耗散浪涌能量时，自身温度会升高，钳位电压显著上升，随之瞬态峰值电流 I_{PP} 降低。

TDS 使用浪涌额定场效应晶体管作为主要保护元件 (图 2)，其由精密触发电路、驱动电路、浪涌额定场效应晶体管构成。触发电路检测 EOS 事件时，触发电路激活驱动电路并开启场效应晶体管，有效的“关闭开关”，并将瞬态电流转移至地。随着 I_{PP} 的升高，FET 的 R_{DYN} 降低至可以忽略不计的值，使得钳位电压与触发电路的击穿电压近似相同。因此，TDS 钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎恒定 (图 3)。除此之外，TDS 不再基于传统 PN 结泄放浪涌电流，因此其在正常工作温度范围内的钳位电压也保持稳定。




图 1 传统 TVS 二极管等效电路




图 2 TDS 工作原理

应用领域

ESTVS3300DRVR 可用于保护任何电源、模拟或数字信号免受由环境或其他电气元件引起的瞬态过压事件的影响。

ESTVS3300DRVR 的典型应用为图 4 的 PLC 上的模拟输出模块。在本例中,ESTVS3300DRVR 保护 XTR115 的 4-20mA 变送器。XTR115 是一种标准变送器,标称电压为 24V,最大输入电压为 40V。该工业接口需要通过 42Ω 耦合电阻和 $0.5\mu\text{F}$ 电容器进行 $\pm 1\text{kV}$ 浪涌测试保护,相当于大约 24A 的浪涌电流。在没有任何输入保护的情况下,当雷电、耦合、振铃或其他过压情况引起浪涌事件时,该输入电压会在数微秒内上升到数百伏,超过绝对最大输入电压,对设备造成损害。理想的浪涌保护二极管将最大限度地提高工作电压范围,同时可以在系统的安全电压范围内进行钳位。湖南静芯的 TDS 技术提供了最佳的保护解决方案。

ESTVS3300DRVR 用于保护设备,在浪涌事件期间,电压上升至 38.7V 时,ESTVS3300DRVR 将被快速触发,将浪涌电流瞬时分流至地。由于 ESTVS3300DRVR 采用内置额定浪涌场效应晶体管泄放电流,其动态电阻低,因此浪涌电流对钳位电压的影响非常小。ESTVS3300DRVR 的动态电阻约为 $30\text{m}\Omega$,则 24A 的浪涌电流将导致 $24\text{A} \times 30\text{m}\Omega = 0.72\text{V}$ 的电压升高。这意味着在浪涌脉冲期间,XTR115 输入将暴露在 $38.7\text{V} + 0.72\text{V} = 39.42\text{V}$ 的最大电压下,完全在绝对最大输入电压范围内 ($<40\text{V}$)。这确保了 ESTVS3300DRVR 对后端电路的强大保护,有利增加系统可靠性。

ESTVS3300DRVR 可用于保护工业传感器电压供应线和 I/O 线,典型的应用包括保护 IO-Link 接口和数字传感器输入。在这些应用中,




图 3 TDS 与 TVS 的钳位电压比较




图 4 XTR115 and XTR116 的浪涌防护解决方案




图 5 IO-Link 的 ESD 和浪涌保护


ESTVS3300DRVR 可用于保护电源和 I/O 线，如图 5-8 所示。

引脚配置

ESTVS3300DRVR 采用 2mmx2mmx0.55mm，6 引脚 QFN 封装。在引脚 4、5 和 6 处输入或连接到受保护的总线。在引脚 1、2 和 3 处进行接地连接。器件所有引脚必须连接，以获得最大峰值脉冲电流处理能力以及最低的导通电阻特性（图 9）。

布局建议

ESTVS3300DRVR 所有的 I/O 引脚（引脚 4、5 和 6）都通过一条直线连接。所有的 I/O 引脚必须连接以获得最大的浪涌性能和低的导通电阻。同样，所有 GND 引脚也必须连接（引脚 1、2 和 3）。如果接地在不同的 PCB 层上，建议使用多个过通孔连接，这有助于减少对地的寄生电感（图 9）。



PIN	NAME
1、2、3	GND
4、5、6	VDD/IO

图 9 引脚配置和描述




图 6 2 线制传感器应用




图 7 3 线制传感器应用






图 8 4 线制传感器应用

9.封装信息


POD



TOP VIEW




BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

COMMON DIMENSION (MM)			
PKG DFN2.0*2.0-6L			
REF.	MIN.	NOM.	MAX
A	0.50	0.55	0.60
A1	0.00	0.03	0.05
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
E1	1.55	1.60	1.65
L	0.20	0.25	0.30
b	0.25	0.30	0.35
e	0.65bsc		
D1	0.95	1.00	1.05
A2	0.15REF		


10. 推荐焊盘尺寸




DIMENSIONS: MILLIMETERS

11. 卷带信息


TAPE DIMENSIONS



REEL DIMENSIONS



QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



免责声明

静芯微“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用静芯微产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：

- (1) 针对您的应用选择合适的静芯微产品，
- (2) 设计、验证并测试您的应用，
- (3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。静芯微授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的静芯微产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他静芯微知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对静芯微及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，静芯微对此概不负责。

静芯微提供的产品受静芯微的销售条款或 elecsuper.com 上其他适用条款/静芯微产品随附的其他适用条款的约束。静芯微提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改。

静芯微针对静芯微产品发布的适用的担保或担保免责声明。

静芯微反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。