REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



SPECIFICATIONS

Current Rating: 3Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Withstanding Voltage: AC 1000V
Operation Temperature:−40° to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V−0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp:240°C for30−60seconds
(260°C for5seconds)

P/N	PIN	DIM.A	DIM.B
A254AD−WS01P−PC030	2*1	0.00	2.54
A254AD−WS02P−PC030	2*2	2.54	5.08
A254AD−WS03P−PC030	2*3	5.08	7.62
A254AD−WS04P−PC030	2*4	7.62	10.16
A254AD−WS05P−PC030	2*5	10.16	12.70
A254AD−WS06P−PC030	2*6	12.70	15.24
A254AD−WS07P−PC030	2*7	15.24	17.78
A254AD−WS08P−PC030	2*8	17.78	20.32
A254AD−WS09P−PC030	2*9	20.32	22.86
.....	.....	.....	.....
A254AD−WS40P−PC030	2*40	(PIN−1)X2.54	(PIN)X2.54







RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: X.° ±5° X.X° ±1° X.XX° ±0.5°	TITLE: 2.54PH H2.5 2xnPin 90度 PC3.0 PA6.0 PB6.9 L13.8/18.8 6T 弯四面				
	DWG. NO.: A254AD−WSXP−PC030			CHECKED: MAX	
	PART NO.: A254AD−WSXP−PC030			DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL