

更改标记

更改单号

签名:


主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
0.0-10.0mm $\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm $\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm $\pm 0.20\text{mm}$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

SCHEMATIC



12	内子	1	PA66	乳白
11	盖子	1	PA66	透明
10	基座	1	PBT	黑色
9	直接触静片9	1	黄铜T0.3	银
8	直接触静片8	1	黄铜T0.3	银
7	接触弹片7	1	磷铜T0.25	银
6	弯接触静片6	1	黄铜T0.3	银
5	接触弹片5	1	磷铜T0.25	银
4	弯接触静片4	1	黄铜T0.3	银
3	接触弹片3	1	磷铜T0.25	银
2	接触弹片2	1	磷铜T0.3	银
1	接触(地)脚1	1	磷铜T0.25	银
序号	名称	数量	材料	镀 涂
设计		视角	公差	PJ-334-9P
审核		$\square \odot$	± 0.1	$\pm 1^\circ$
工艺		图幅	单位	比例
批准		A4	mm	3:1
				浙江创都电子科技有限公司