



SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, 中央处理器, 带 工作存储器 6 MB, 用于 程序及 60MB 用于数据, 第 1 个接口: PROFINET IRT 带双口交换机, 第 2 接口: PROFINET RT, 第 3 接口: 以太网, 第 4 接口: PROFIBUS, 1 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡

一般信息	
产品类型标志	CPU 1518-4 PN/DP
硬件功能状态	FS10
固件版本	V2.9
产品功能	
● I&M 数据	是; I&M0 至 I&M3
● 时钟同步模式	是; 分布式和集中式; 带最小组织块, 6 个 125 μs 循环 (分布式) 和 1 ms (集中式)
附带程序包的	
● STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本	V17 (固件 V2.9) / V13 (固件 V1.5) 及以上版本
配置控制	
通过数据组	是
显示	
屏幕对角线 [cm]	6.1 cm
操作元件	
按键数量	6
运行模式开关	1
电源电压	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是
电源和电压断路跨接	
● 停电/断电跨接时间	5 ms
● 重复率, 最小值	1/s
输入电流	
耗用电流 (额定值)	1.55 A
接通电流, 最大值	2.4 A; 额定值
I _t	0.02 A ² ·s
功率	
背板总线上的馈电功率	12 W
来自背板总线的功耗 (达到均衡)	30 W
功率损失	
功率损失, 典型值	24 W
存储器	

SIMATIC 存储卡插槽数量	1
需要 SIMATIC 存储卡	是
工作存储器	
• 集成（用于程序）	6 Mbyte
• 集成（用于数据）	60 Mbyte
装载存储器	
• 插拔式（SIMATIC 存储卡），最大值	32 Gbyte
缓冲	
• 免维护	是
CPU-处理时间	
对于位运算，典型值	1 ns
对于字运算，典型值	2 ns
对于定点运算，典型值	2 ns
对于浮点运算，典型值	6 ns
CPU-组件	
元素数量（总数）	20 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT
DB	
• 编号范围	1 ... 60 999; 划分如下：用户可用编号范围：1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围：60 000 ... 60 999
• 容量，最大值	16 Mbyte; 对于绝对寻址的数据库，最大容量为 64 KB
FB	
• 编号范围	0 ... 65 535
• 容量，最大值	1 Mbyte
FC	
• 编号范围	0 ... 65 535
• 容量，最大值	1 Mbyte
OB	
• 容量，最大值	1 Mbyte
• 可用循环 OB 数量	100
• 时间报警 OB 数量	20
• 延迟报警 OB 数量	20
• 唤醒警告 OB 数量	20; 带最小组织块，3 个 100 µs 循环
• 过程报警 OB 数量	50
• DPV1 报警 OB 的数量	3
• 等时模式 Ob 数量	3
• 技术同步警告 OB 数量	2
• 启动 OB 数量	100
• 异步错误 OB 数量	4
• 同步错误 OB 数量	2
• 诊断报警 OB 的数量	1
嵌套深度	
• 每个优先等级	24
计数器、定时器及其剩磁	
S7 计数器	
• 数量	2 048
剩磁	
— 可调整	是
IEC 计数器	
• 数量	任意（仅由系统内存进行限制）
剩磁	
— 可调整	是
S7 时间	
• 数量	2 048
剩磁	

— 可调整	是
IEC 计时器	
• 数量	任意（仅由系统内存进行限制）
剩磁	
— 可调整	是
数据范围及其剩磁	
保留的数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值	768 kbyte; 总计；针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据（轴）的可用剩磁存储器：700 KB
扩展的保留数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值	20 Mbyte; 使用 PS 60 W 24/48/60 V DC HF 时
标记	
• 容量，最大值	16 kbyte
• 定时标记数量	8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte
数据组件	
• 可调整剩磁	是
• 预设剩磁	否
本地数据	
• 每个优先等级，最大值	64 kbyte; 每个块最大 16 KB
地址范围	
IO 模块数量	16 384; 模块 / 子模块的最大数量
外设地址范围	
• 输入端	32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内
• 输出端	32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内
每个集成的 IO 子系统	
— 输入端（容量）	32 kbyte; 最大 32 kB，通过 X1；最大 8 kB 通过 X2 或 X4
— 输出端（容量）	32 kbyte; 最大 32 kB，通过 X1；最大 8 kB 通过 X2 或 X4
每个 CM / CP	
— 输入端（容量）	8 kbyte
— 输出端（容量）	8 kbyte
分量过程映像	
• 分量过程映像数量，最大值	32
硬件扩展	
分布式 IO 系统数量	64; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 或 PROFIBUS 通信模块连接在一起形成的系统，或外围设备通过 AS-i 主控模块或链接（如：IE/PB 链接）连接在一起所形成的系统
DP 主站数量	
• 集成	1
• 关于 CM	8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP（PROFIBUS、PROFINET、以太网）
IO 控制器数量	
• 集成	2
• 关于 CM	8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP（PROFIBUS、PROFINET、以太网）
组件载体	
• 每个组件载体的组件，最大值	32; CPU + 31 个模块
• 行数，最大值	1
PtP CM	
• PtP CM 数量	仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量
时间	
时钟	
• 类型	硬件时钟
• 缓冲持续时间	6 wk; 当环境温度为 40°C 时，典型值
• 每日偏差，最大值	10 s; 典型值：2 s
运行时间计数器	
• 数量	16
时间同步	
• 提供支持	是

• 在 DP 上, 主站 • 在 AS 中, 主站 • AS 中, 从站 • 在以太网上通过 NTP	是 是 是 是
接口	
PROFINET 接口数量	3
PROFIBUS 接口数量	1
1. 接口	
物理接口	
• RJ 45 (以太网) • 端口数量 • 集成开关	是; X1 2 是
协议	
• IP 协议 • PROFINET IO 控制器 • PROFINET IO 设备 • SIMATIC 通讯 • 开放式 IE 通讯 • 网络服务器 • 气液冗余	是; IPv4 是 是 是 是; 选件也可加密 是 是
PROFINET IO 控制器	
服务	
— PG/OP 通讯 — 等时模式 — 直接数据交换 — IRT — PROFINergy — 按优先级启动 — 可连接的 IO 设备数量, 最大值 — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT), 最大值 — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量, 最大值 — 线路上的, 最大值 — 可同时激活/取消的 IO 设备数量, 最大值 — 每台工具的 IO 设备数量, 最大值 — 更新时间	是 是 是; 前提条件: IRT 和同步模式 (MRPD 可选) 是 是; 通过用户程序 是; 最多 32 个 PROFINET 设备 512; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备 64 512 512 8; 通过所有接口的总和 8 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件, 取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量
更新时间, IRT 时	
— 发射脉冲为 125 μs 时 — 发射脉冲为 187.5 μs 时 — 发射脉冲为 250 μs 时 — 发射脉冲为 500 μs 时 — 发射脉冲为 1 ms 时 — 发射脉冲为 2 ms 时 — 发射脉冲为 4 ms 时 — 在具备同步实时功能 (IRT) 和 “奇数” 发送脉冲已参数化情况下	125 μs 187.5 μs 250 μs 至 4 ms 500 μs 至 8 ms 1 ms 至 16 ms 2 ms 至 32 ms 4 ms 至 64 ms 更新时间 = 设置的 “奇数” 发射脉冲 (125 μs 的任意倍数: 375 μs、625 μs 至 3875 μs)
更新时间, RT 时	
— 发射脉冲为 250 μs 时 — 发射脉冲为 500 μs 时 — 发射脉冲为 1 ms 时 — 发射脉冲为 2 ms 时 — 发射脉冲为 4 ms 时	250 μs 至 128 ms 500 μs 至 256 ms 1 ms 至 512 ms 2 ms 至 512 ms 4 ms 至 512 ms
PROFINET IO 设备	

服务	
— PG/OP 通讯	是
— 等时模式	否
— IRT	是; 最小发射脉冲 250 µs
— PROFIenergy	是; 通过用户程序
— 共享设备	是
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量	4
— 激活/取消激活 I 设备	是; 通过用户程序
— 资产管理记录	是; 通过用户程序

2. 接口

物理接口	
• RJ 45 (以太网)	是; X2
• 端口数量	1
• 集成开关	否

协议	
• IP 协议	是; IPv4
• PROFINET IO 控制器	是
• PROFINET IO 设备	是
• SIMATIC 通讯	是
• 开放式 IE 通讯	是; 选件也可加密
• 网络服务器	是
• 气液冗余	否

PROFINET IO 控制器

服务	
— PG/OP 通讯	是
— 等时模式	否
— 直接数据交换	否
— IRT	否
— PROFIenergy	是; 通过用户程序
— 按优先级启动	否
— 可连接的 IO 设备数量, 最大值	128; 通过 AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量, 最大值	128
— 线路上的, 最大值	128
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量, 最大值	8; 通过所有接口的总和
— 每台工具的 IO 设备数量, 最大值	8
— 更新时间	更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件, 取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量

更新时间, RT 时	
— 发射脉冲为 1 ms 时	1 ms 至 512 ms

PROFINET IO 设备

服务	
— PG/OP 通讯	是
— 等时模式	否
— IRT	否
— PROFIenergy	是; 通过用户程序
— 按优先级启动	否
— 共享设备	是
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量	4
— 激活/取消激活 I 设备	是; 通过用户程序
— 资产管理记录	是; 通过用户程序

3. 接口

物理接口	
------	--

• RJ 45（以太网） • 端口数量 • 集成开关	是; X3 1 否
协议	
• IP 协议 • PROFINET IO 控制器 • PROFINET IO 设备 • SIMATIC 通讯 • 开放式 IE 通讯 • 网络服务器	是; IPv4 否 否 是 是 是
4. 接口	
物理接口	
• RS 485 • 端口数量	是; X4 1
协议	
• PROFIBUS DP 主站 • PROFIBUS DP 从站 • SIMATIC 通讯	是 否 是
PROFIBUS DP 主站	
• 连接数量, 最大值 • DP 从站数量, 最大值	48; 适用于集成式 PROFIBUS DP 接口 125; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备
服务	
— PG/OP 通讯 — 等距离 — 等时模式 — 激活/禁用 DP 从站	是 是 是 是
物理接口	
RJ 45（以太网）	
• 100 Mbit/s • 1000 Mbit/s • 自动协商 • 自动交叉 • 工业以太网状态 LED	是 是; 只能连接 CPU 1518 的 X3 接口 是 是 是
RS 485	
• 传输速率, 最大值	12 Mbit/s
协议	
支持 PROFI-safe 协议	否
连接数量	
• 连接数量, 最大值 • 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 • 通过集成接口的连接数量 • S7 路径连接数量	384; 通过 CPU 和所连接 CP/CM 的内置接口 10 320 64; 总之, 通过 PROFIBUS 仅支持 16 S7 路由连接
冗余模式	
• H-Sync 发送	是
气液冗余	
— 气液冗余 — MRP — MRP 互相连接, 提供支持 — MRPD — 线路中断时的切换时间, 类型 — 环路中的用户数量, 最大值	仅通过第 1 个接口 (X1) 是; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求; MRP 管理器; MRP 客户端 是; 用作 MRP 环形用电器, 符合 3.0 版本 IEC 62439-2 的要求 是; 前提条件: IRT 200 ms; MRP 时; 无冲击, MRPD 时 50
SIMATIC	

通讯	
• PG/OP 通讯	是; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
• S7 路由	是
• 数据集路由	是
• S7 通讯, 作为服务器	是
• S7 通讯, 作为客户机	是
• 每个任务的有效数据, 最大值	参见在线帮助 (S7 通讯, 用户数据大小)
开放式 IE 通讯	
• TCP/IP	是
— 数据长度, 最大值	64 kbyte
— 各端口的多个无源连接, 提供支持	是
• ISO-on-TCP (RFC1006)	是
— 数据长度, 最大值	64 kbyte
• UDP	是
— 数据长度, 最大值	2 kbyte; UDP 广播时 1472 个字节
— UDP-Multicast	是; 128 个组播 (最多 5 个通过 X1)
• DHCP	是
• DNS	是
• SNMP	是
• DCP	是
• LLDP	是
• 加密	是; 可选
网络服务器	
• HTTP	是; 标准页面和用户页面
• HTTPS	是; 标准页面和用户页面
OPC UA	
• 组要运行时许可证	是; 需要“大”许可证
• OPC UA 客户端	是
— 应用程序验证	是
— 安全策略	可用安全策略无, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256
— 用户验证	”匿名“或通过用户名与密码验证
— 连接数量, 最大值	40
— 客户端接口节点数量, 建议最大值	5 000
— 每次调用 OPC-UA-NodeGetHandleList/OPC-UA_ReadList/OPC-UA-WriteList 的元素数量, 最大值	300
— 每次调用 OPC-UA-NameSpaceGetIndexList 的元素数量, 最大值	20
— 每次调用 OPC-UA-MethodGetHandleList 的元素数量, 最大值	100
— 为会话管理同时调用客户端指令的数量, 每个连接, 最大值	1
— 为数据访问同时调用客户端指令的数量, 每个连接, 最大值	5
— 可注册节点的数量, 最大值	5 000
— 可注册的调用 OPC-UA-MethodCall 方法的数量, 最大值	100
— 调用 OPC-UA-MethodCall 的输入端/输出端的数量, 最大值	20
• OPC UA 服务器	是; 数据访问 (读、写、订阅)、方法调用、自定义地址空间
— 应用程序验证	是
— 安全策略	可用安全策略无, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256
— 用户验证	”匿名“或通过用户名与密码验证
— GDS 支持 (证书管理)	是
— 会话数量, 最大值	64

— 可访问变量的数量, 最大值	200 000
— 可注册节点的数量, 最大值	50 000
— 每次会话的订阅数量, 最大值	20
— 扫描间隔, 最小值	10 ms
— 发送间隔, 最小值	10 ms
— 伺服程式的数量, 最大值	100
— 每一伺服程式的输入端/输出端的数量, 最大值	20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量, 建议最大值	10 000; 1s 采样间隔和 1s 发送间隔时
— 服务器接口数量, 最大值	“服务器接口” / “匹配规格” 类型 10 个, “基准域名空间” 类型 20 个
— 用户自定义服务器接口时节点数量, 最大值	30 000
● 报警和条件	是
— 程序消息数量	400
— 系统诊断消息数量	200
其他协议	
● MODBUS	是; MODBUS TCP
等时模式	
等距离	是
S7 消息功能	
消息功能的可注册站点数量, 最大值	64
程序消息	是
可配置程序消息的数量, 最大值	10 000; 程序消息通过模块 “Program_Alarm”、ProDiag 或 GRAPH 生成
RUN 状态下可加载程序消息数量, 最大值	5 000
同时间活动的信息数量, 最大值	
● 程序消息数量	4 000
● 系统诊断消息数量	1 000
● 运动技术对象的消息数量	480
调试功能测试	
共同调试 (工程组)	是; 最多允许同时在线访问 10 个工程组态系统
组件状态	是; 最多可同时访问 16 个 (通过所有 ES 客户端进行访问的数量总和)
各个步骤	否
停止点数量	20
状态/控制	
● 变量状态/控制	是
● 变量	输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
● 变量数量, 最大值	
— 其中的变量状态, 最大值	200; 每个任务
— 其中的变量控制, 最大值	200; 每个任务
强制	
● 强制	是
● 强制, 变量	外围输入/输出
● 变量数量, 最大值	200
诊断缓冲器	
● 存在	是
● 条目数量, 最大值	3 200
— 其中的停电保险	1 000
Trace	
● 可组态 Trace 的数量	8; 每个 Trace 最多 512 KB 数据
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
● RUN/STOP LED	是
● ERROR LED	是
● MAINT LED	是
● LINK TX/RX 连接显示	是

支持的工艺对象	
运动控制	是; 提示: 工艺目标的数量会对 PLC 程序的循环时间造成影响; 可通过 TIA Selection Tool 在选择时提供支持
针对技术对象可用的运动控制资源数量	15 360
- 必需的运动控制资源 — 每个转速轴	40
— 每个定位轴	80
— 每个同步轴	160
— 每个外部编码器	80
— 每个凸轮	20
— 每个凸轮轨迹	160
— 每个探针	40
- 定位轴 — 当运动控制周期为 4ms (典型值) 时定位轴的数量	140
— 当运动控制周期为 8ms (典型值) 时定位轴的数量	192
调节器	
PID_Compact	是; 集成优化的通用 PID 控制器
PID_3Step	是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器
PID 温度	是; 温度集成优化的 PID 控制器
计数和测量	
高速计数器	是
环境要求	
运行中的环境温度	
水平安装, 最小值	0 °C
水平安装, 最大值	60 °C; 显示屏: 50 °C, 运行温度为典型的 50 °C 时, 关闭显示屏
垂直安装, 最小值	0 °C
垂直安装, 最大值	40 °C; 显示屏: 40 °C, 运行温度为典型值 40 °C 时, 显示屏关闭
运输/储存时的环境温度	
最小值	-40 °C
最大值	70 °C
参考海平面的运行高度	
最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限, 参见手册
项目组态 / 标题	
项目组态 / 编程 / 标题	
编程语言	
— KOP	是
— FUP	是
— AWL	是
— SCL	是
— GRAPH	是
技术保护	
用户程序保护/密码保护	是
复制保护	是
模块保护	是
访问保护	
保护机密组态数据	是
显示屏密码	是
防护级别: 写保护	是
防护级别: 读写保护	是
防护级别: 全部保护	是
编程 / 循环时间监控 / 标题	
下限	可调整的最短循环时间
上限	可调整的最长循环时间

尺寸	
宽度	175 mm
高度	147 mm
深度	129 mm
重量	
重量, 约	1 988 g
分类	

	版本	分类
eClass	14	27-24-22-07
eClass	12	27-24-22-07
eClass	9.1	27-24-22-07
eClass	9	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	6	27-24-22-07
ETIM	9	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	7	EC000236
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05

认可 / 证书
General Product Approval

[Miscellaneous](#)
[Manufacturer Declaration](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	For use in hazardous locations
 	   

For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application
 Type Examination Certificate  	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report	 

Maritime application
    NK / Nippon Kaiji Kyokai    

Maritime application	other	Environment	Industrial Communication
CCS (China Classification Society) 	  		



上一次修改：

2025/4/7 