




REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

PIN数	型号	尺寸 (mm)		
		A	B	C
2	HY2.0-2Y	2.0	4.6	3.1
3	HY2.0-3Y	4.0	6.6	3.9
4	HY2.0-4Y	6.0	8.6	4.9
5	HY2.0-5Y	8.0	10.6	6.2
6	HY2.0-6Y	10.0	12.6	8.2
7	HY2.0-7Y	12.0	14.6	10.2
8	HY2.0-8Y	14.0	16.6	12.2
9	HY2.0-9Y	16.0	18.6	12.2
10	HY2.0-10Y	18.0	20.6	12.2
11	HY2.0-11Y	20.0	22.6	16.2
12	HY2.0-12Y	22.0	24.6	16.2
13	HY2.0-13Y	24.0	26.6	16.2
14	HY2.0-14Y	26.0	28.6	16.2
15	HY2.0-15Y	28.0	30.6	16.2
16	HY2.0-16Y	30.0	32.6	16.2
17	HY2.0-17Y	32.0	34.6	16.2
18	HY2.0-18Y	34.0	36.6	16.2
19	HY2.0-19Y	36.0	38.6	16.2
20	HY2.0-20Y	38.0	40.6	16.2

- 技术要求:
- 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起
泡, 污渍, 毛刺等;
 - 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 - 材料: 塑料PA66
 - 额定电流: 0.50A AC,DC
 - 额定电压: 300V AC,DC
 - 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 - 应用线型: AWG #26 (1007)
 - 温度范围: -25℃ to +85℃

 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX HY2.0-2P DT 200mm 26AWG	日期 (DATE)	2024.3.20
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟
		核准 (APPROVED)	罗小春

未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
> XX	±3
> X	±1
0.X	±0.20
0.XX	±0.15