RoHS

SPECIFICATIONS
Rated Current:1.5AMP
Contact Resistance:20mΩ Max
Withstand Voltage:500V AC/DC
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Operation Temperature:−40°c to +105°c

Contact Material:Brass
Contact Plating:Au or Sn Over Ni
Insulator Material:Polyester(UL94V−0)
Standard: PA6T
Max.Processing Temp: 230°C for 30−60 seconds
(260°C for 10 seconds)



Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)







Ordering Information

F	2	D	2	13	3	9	01	X	0566
产品类型 F=排母	间距 2=2.0	塑胶高度 D=4.3	排数 2=双排	单排PIN数 1~40P	产品形态 3=SMT	塑胶材料 5=PA6T	电镀厚度 00=常规 01=1u" 02=2u" 03=3u"	包装方式 1=管装 2=卷装 3=盘装 4=袋装 5=盒装	序列号

Dimension antitheses list					
ITEM	PB	PC	PW	H	W
001	4.6		6.2	4.3	4.0
002					

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2012.07.23	NEW DRAWING	

OPERATION					
X.X	±0.30	DRAW			
X.XX	±0.20	CHECK			
X.XXX	±0.10				
Angle	±3°	APPROVE			
DIM	TOL				

SCALE	FIT
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

深圳市连盛精密连接器有限公司

PART NO.	1020200158
TITLE:	2.0FH H=4.3 W=4.0 2x13P SMT=6.2 总高4.6 U型 AU1U 青铜 PA6T 带柱 Φ0.9 H1.0