



# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器

## 1. 描述

MOC303X 、MOC304X 、 MOC306X 、MOC308X 系列器件是由一个GaAs红外发光二极管和一个单晶硅芯片的过零相位光电双向晶闸管组成的光电耦合器。

## 2. 特征

峰值击穿电压

250V: MOC303X

400V: MOC304X

600V: MOC306X

800V: MOC308X

输入和输出之间高隔离电压（ $V_{iso}=5000\text{ Vrms}$ ）

紧凑双列直插式封装

零电压交叉

无铅，符合 RoHS 标准

## 5. 产品型号命名规则

例如：

| 产品型号          | 描述                  |
|---------------|---------------------|
| MOC3023-CuL-D | 有卤/无铅, 铜框架, DIP     |
| MOC3063-CuH-S | 无卤, 铜框架, SMD        |
| MOC3083-CuL-M | 有卤/无铅, 铜框架, DIP M 型 |
| MOC3083-CuL-D | 有卤/无铅, 铜框架, DIP 型   |

## 3. 应用

电磁阀/阀控制

灯光控制



静态电源开关

交流电机驱动器

电磁接触开关

固态继电器

## 4. 结构原理图和封装





# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器

## 6. 极限参数 (TA=25° C)

| 参数        |                               |         | 符号                   | 额定值     | 单位     |
|-----------|-------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|
| 输入        | 正向电流                          |         | I <sub>F</sub>       | 60      | mA     |
|           | 反向电压                          |         | V <sub>R</sub>       | 6       | V      |
|           | 功耗                            |         | P <sub>D</sub>       | 100     | mW     |
|           | 额定值降低因子(在 Ta = 85° C 以上       |         |                      | 3.8     | mW/° C |
| 输出        | 断态输出端电压                       | MOC303X | V <sub>DRM</sub>     | 250     | V      |
|           |                               | MOC304X |                      | 400     |        |
|           |                               | MOC306X |                      | 600     |        |
|           |                               | MOC308X |                      | 800     |        |
|           | 峰值重复浪涌电流 (pw=100 μ s, 120pps) |         | I <sub>TSM</sub>     | 1       | A      |
|           | 开启态电流（均方根值）                   |         | I <sub>T (RMS)</sub> | 100     | mA     |
|           | 功耗                            |         | P <sub>C</sub>       | 300     | mW     |
|           | 额定值降低因子(在 Ta = 85° C 以上       |         |                      | 7.6     | mW/° C |
| 总功耗       |                               |         | Ptot                 | 330     | mW     |
| 隔离电压*     |                               |         | Viso                 | 5000    | V      |
| 工作温度      |                               |         | Topr                 | -55—110 | °C     |
| 储存温度      |                               |         | Tstg                 | -55—125 | °C     |
| 焊接温度（10s） |                               |         | Tsol                 | 260     | °C     |

\* 在相对湿度 40% ~ 60%下的进行交流电测试, 此时 1、2 和 3 脚短接, 4、5 和 6 脚短接。



# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X

## 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器

### 7. 产品特性参数 (Ta=25℃, 除非有特别说明)

| 参数   |                               |         | 符号         | 条件                                                                            | 最小   | 典型   | 最大  | 单位         |
|------|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|
| 输入   | 正向电压                          |         | $V_F$      | $I_F=20mA$                                                                    | -    | 1.23 | 1.5 | V          |
|      | 反向电流                          |         | $I_R$      | $V_R=6V$                                                                      | -    | -    | 10  | uA         |
| 输出   | 断态峰值电流                        | MOC303X | $I_{DRM1}$ | $V_{DRM} = \text{额定值}$<br>$V_{DRM}, I_F = 0mA$                                | -    | -    | 100 | nA         |
|      |                               | MOC304X |            |                                                                               | -    | -    | 500 |            |
|      |                               | MOC306X |            |                                                                               | -    | -    | 500 |            |
|      |                               | MOC308X |            |                                                                               | -    | -    | 500 |            |
|      | 通态峰值电压                        |         | $V_{TM}$   | $I_{TM}=100mA$ 峰值,<br>$I_F = \text{额定} I_{FT}$                                | -    | -    | 3   | V          |
|      | 断态电压临界<br>上升率                 | MOC303X | dv/dt      | $V_{\text{峰值}} = \text{额定值}$<br>$V_{DRM}, I_F=0$                              | 1000 | -    | -   | V/ $\mu s$ |
|      |                               | MOC304X |            |                                                                               | 600  | -    | -   |            |
|      |                               | MOC306X |            |                                                                               | 600  | -    | -   |            |
|      |                               | MOC308X |            |                                                                               | 600  | -    | -   |            |
|      | 抑制电压 (MT1-MT2 高于多少<br>电压不会触发) |         | $V_{inh}$  | $I_F = \text{额定} I_{FT}$                                                      | -    | -    | 20  | V          |
|      | 抑制状态的漏电流                      |         | $I_{DRM2}$ | $I_F = \text{额定} I_{FT},$<br>$V_{DRM} = \text{额定值}$<br>$V_{DRM}, \text{关闭状态}$ | -    | -    | 500 | uA         |
| 传输特性 | LED 触发电流                      | MOC3031 | $I_{FT}$   | 主端<br>电压=3V                                                                   | -    | -    | 15  | mA         |
|      |                               | MOC3041 |            |                                                                               | -    | -    | 15  |            |
|      |                               | MOC3061 |            |                                                                               | -    | -    | 15  |            |
|      |                               | MOC3081 |            |                                                                               | -    | -    | 15  |            |
|      |                               | MOC3032 |            |                                                                               | -    | -    | 10  |            |
|      |                               | MOC3042 |            |                                                                               | -    | -    | 10  |            |
|      |                               | MOC3062 |            |                                                                               | -    | -    | 10  |            |
|      |                               | MOC3082 |            |                                                                               | -    | -    | 10  |            |
|      |                               | MOC3033 |            |                                                                               | -    | -    | 5   |            |
|      |                               | MOC3043 |            |                                                                               | -    | -    | 5   |            |
|      |                               | MOC3063 |            |                                                                               | -    | -    | 5   |            |
|      |                               | MOC3083 |            |                                                                               | -    | -    | 5   |            |
|      | 维持电流                          |         | $I_H$      |                                                                               | -    | 280  | -   | uA         |



# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器

## 8. 典型光电特性曲线图

图1 LED正向电流与  $V_F$  正向电压




图2 通态特性图




图3 触发电流  $I_{FT}$  vs 环境温度




图4 触发电流  $I_{FT}$  vs LED 脉冲宽度




图5 维持电流  $I_H$  vs 环境温度




图6 泄漏电流  $I_{DRM}$  vs 环境温度




图7 抑制状态漏电流 vs 环境温度




图8 抑制电压 vs 环境温度





图9 静态 dv/dt 测试电路和波形



通过 RC 电路施加于被测器件的输出端的高电压脉冲设置到所需的  $V_{PEAK}$  值上。LED 电流无需加上。波形  $V_T$  使用 X100 探头监测。通过调节  $R_{TEST}$  值， $dv/dt$ （斜度）增加，直到被测器件观察到被触发（波形崩溃）。 $dv/dt$  然后下降，直到被测器件停止被触发。此时，记录  $\tau_{RC}$  值并可计算  $dv/dt$  了。

$$dv/dt = \frac{0.632}{\tau_{RC}} \times \frac{400}{252}$$

例如，MOMC304X系列的电压峰值 = 400V。  $dv/dt$  值的计算方式如下：


$$dv/dt = \frac{0.632}{\tau_{RC}} \times \frac{400}{252}$$




# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器

## 9. 外形尺寸


单位: mm



6 pin DIP



6 pin DIP (M 型)



6 pin SMD



# MOC303X MOC304X MOC306X MOC308X 过零相位双向晶闸管驱动光电耦合器


## 10. 包装

### ■汇总表

| 封装形式         | 包装方式                      | 盘数量    | 盒数量    | 箱数量    | 静电袋       | 盒规格          | 箱(双瓦楞)规格      | 备注                 |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| SMD-6        | 卷盘<br>( $\phi 330$ mm 蓝盘) | 1 千只/盘 | 2 盘/盒  | 10 盒/箱 | 380*380mm | 340*60*340mm | 620*360*365mm | 首尾端空至少 200mm       |
| DIP-6        | 管装<br>(500*12*11mm)       | 65 只/管 | 50 管/盒 | 10 盒/箱 | 不适用       | 525*128*56mm | 535*275*300mm | 每管使用蓝白胶塞，<br>方向须一致 |
| DIP-6<br>(M) | 管装<br>(500*13*11mm)       | 65 只/管 | 50 管/盒 | 10 盒/箱 | 不适用       | 525*136*58mm | 535*295*310mm |                    |


### ■DIP-6 管条包装

- 1) 每箱数量：32500 只。
- 2) 内包装：
  - i. 每条管 65 只，采用防静电条管，条管上有商标、防静电标志。
  - ii. 每盒 50 条管。
- 3) 示意图：



### ■ SMD-6 编带包装

- 1) 每卷数量：1000 只。每箱数量：20000 只。
- 2) 内包装：每卷盘 1000 只。
- 3) 示意图：



## 11. 注意

GX 持续不断改进质量、可靠性、功能或设计，保留此文件更改的权利恕不另行通知。

请遵守产品规格书使用，GX 不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。

本产品不用于军事、飞机、汽车、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置。如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，请联系我们销售人员以获取建议。

如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。