

东莞市科雅电子科技有限公司

規格承認書

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

產品名稱

ITEM

盒装聚丙烯薄膜电容器

產品料号

CUSTOMER'S PART NO.

MPB103J3A0701

產品規格

CUSTOMER'S P/N:

MPB 103J1000V P7.5 10*11*5 KYET 灰壳

日期

ISSUED DATE

2025 年 8 月 22 日

承認印 (APPROVAL STAMP)

供應商 (VENDER)

客戶 (CUSTOMER)




- ◆ 如果您有特殊要求请联系我们，我们将提供符合您要求的产品。
- ◆ If your requirement is special please contact us, we will test products as per your requirement.

东莞市科雅电子科技有限公司	发文部门：工程部	编号：KY-GCMPB
金属化聚丙烯膜电容器 Metallized Polypropylene Film Capacitor	拟制：周潇潇	制定日期：2025/8/22
	审核：刘大鹏	版本：V1.0

外形尺寸 (mm) 表 1

料号	CAP (uF)	R. V (VDC)	DF (1KHZ) ≤%	TOL ±%	W (±0.5)	H (±0.5)	T (±0.5)	P (±0.8)	L (±2)	φd± 0.05
MPB103J3A0701	0.01	1000V	0.1	5	10	11	5	7.5	20	0.6CP
备注	产品外观为灰色盒子灰色环氧树脂									



版次	日期	变更内容
V1.0	2025/8/22	新产品承认书

1. 产品特点及用途

1.1 产品特点：

1. 良好自愈性；
2. 金属化聚丙烯薄膜结构；
3. 高性能直流滤波及阻容降压应用场合。

1.2 主要用途：

高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如：变频器，逆变器等

2. 引用标准

GB/T 17720 《电子设备用固定电容器 第 1 部分：总规范》；

IEC 61071

3. 产品命名方法

3.1 电容量代码表示方法：

代码	102	103	104	105
μF	0.001	0.01	0.1	1.0

3.1 电容量偏差：

电容量偏差	$\pm 2\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
符号	G	J	K	M


4. 外形及几何尺寸

4.1 外观要求

标志正确，清晰可读，无明显损伤，壳体无异常，引出线无严重损伤。


4.2 电容器外形图及结构图

4.2.1 外形图



4.2.2 结构图

1. 金属化聚丙烯膜
2. 喷金层
3. CP 线
4. 塑胶壳体 (UL94V-0)



4.3 外形尺寸 (见表 1)

5. 技术要求 (表 2)


NO	项目	性能要求		试验方法
5.1	使用温度范围	- 40°C~+105°C		
5.2	额定电压 U_{RDC}	100V、250V、400V、450V、630V、1000V、1250V		
5.3	电容量范围	0.001~10 μ F J($\pm 5\%$), K($\pm 10\%$)		1KHz, 1V
5.4	损耗角正切	$\text{tg}\delta \leq 0.0010$ (1KHz) $\text{tg}\delta \leq 0.0120$ (100KHz)		22°C $\pm$ 2 1V
5.5	耐电压	引线间	无击穿或飞弧	测试电压: 1.5 U_R , 持续时间: 10sec
		引线与外壳	无击穿或飞弧	测试电压: 2 U_R , 持续时间: 60sec
5.6	绝缘电阻	$C \leq 0.33\mu\text{F}$, $\geq 15000\text{M}\Omega$ $C > 0.33\mu\text{F}$, $\geq 7500\text{S}$		100V 充电 1min
5.7	可焊性	上锡面积 90%以上		焊槽法 Ta, 方法 1 焊料温度: 260 $\pm$ 5°C 浸渍时间: 2.0 $\pm$ 0.5S
5.8	外观	a. 壳体无破裂、气孔、气泡、露白。 b. 引线无长漆、无氧化、无弯曲、长短一致、直径相同等。 c. 标识清晰端正居中、无墨迹、无断字等。		目测

6. 试验要求: 表 3

NO	项目	性能要求	试验方法
6.1	初始测量	电容量 损耗角正切: 1KHz	
	引出端强度	外观无可见损伤	拉力试验: U_{a1} : 拉力: $0.5 < \phi d \leq 0.8\text{mm}$; 10N 弯曲试验 U_b : 每个方向上进行二次弯曲 扭转: 两次连续扭转 180°
	耐焊接热	外观无可见损伤, 标志清晰	焊槽法 Tb, 方法 1A, 260 $\pm$ 5%, 10 $\pm$ 1S
	最后测量	电容量: $I \Delta C/C I \leq 5\%$ $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 (1KHz)	
6.2	初始测量	电容量, 损耗角正切, 1KHz	
	温度快速变化	外观无可见损伤	$0_A = -40^\circ\text{C}$, $0 = +105^\circ\text{C}$ 5 次循环, 持续时间: $t = 30\text{min}$
	振动	外观无可见损伤	振幅 0.75mm 或加速度 98m/s ² (取严酷度较小者), 频率 10~500Hz 三个方向, 每个方向 2h, 共 6h

NO	项目		性能要求	试验方法
6.2	碰撞		外观无可见损伤	4000 次，加速度 390m/s^2 脉冲持续时间：6ms
	最后测量		电容量： $I \Delta C/C \leq 5\%$ 损耗角正切： $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 绝缘电阻 IR： $\geq$ 初始值的 50%	
6.3	气候有序	初始测量	电容量 损耗角正切：1KHz	
		干热		+85°C，16h
		循环湿热		试验 Db，严酷度 b，第一次循环
		寒冷		-40°C，2h
		低气压	无永久性击穿，飞弧或外壳底有害变形	15~35°C，8.5Kpa,1h 在试验结束最后 5 分钟，施加 U_R
		循环湿热		试验 Db，严酷度 b，其余循环 在试验结束后，15 分钟之内，施加 U_R 1 分钟
		最后测量	外观无可见损伤，标志清晰 电容量： $I \Delta C/C \leq 10\%$ 损耗角正切： $\text{tg}\delta$ 的增加 ≤ 0.004 绝缘电阻 IR： $C \leq 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 3500\text{M}\Omega$ $C > 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 1000\text{S}$	
6.4	稳压湿热		外观无可见损伤，标志清晰 电容量： $I \Delta C/C \leq 10\%$ 损耗角正切： $\text{tg}\delta$ ： ≤ 0.003 绝缘电阻 IR： $C \leq 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 3500\text{M}\Omega$ $C > 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 1000\text{S}$	温度： $40 \pm 2^\circ\text{C}$ 湿度：93 %RH 施加电压： U_R 持续时间：500 小时
6.5	耐久性		外观无可见损伤，标志清晰 电容量： $I \Delta C/C \leq 10\%$ 损耗角正切： $\text{tg}\delta$ ： ≤ 0.003 绝缘电阻 IR： $C \leq 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 3500\text{M}\Omega$ $C > 0.33\mu\text{F}$ ， $\geq 1000\text{S}$	+85°C，1000h 施加电压： $1.1 \times U_R$ 额定电压
6.6	随温度变化而定的特性		在下限类别温度 -40°C 时的特性： $0 \leq \Delta C/C \leq \pm 3\%$ 在上限类别温度 85°C 时的特性： $-4\% \leq \Delta C/C \leq 0$	静态法，电容器依次保持在下述每个温度： a. ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) b. ($-40 \pm 3^\circ\text{C}$) d. ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) f. ($85 \pm 2^\circ\text{C}$) g. ($20 \pm 2^\circ\text{C}$)

7. 焊接



a.手工焊接时，薄膜电容器是全部元件里面耐温最差的元件，请特别注意焊接时间，尽量不要超过 5 秒，焊点尽量离本体远一些，另外不适合回流焊焊接，否则产品会因薄膜热收缩导致性能问题；

b.波峰焊锡时，电容不宜卧式安装，直插 PC 板为宜,防止焊锡时，锡波烫伤电容器内部材料; 焊锡载具建议不要加盖，尽量降低电容过锡炉的温度；预热三段温度 80-100°C之间，温度 260°C+/-5；（温度越低越安全）焊锡时间 5S 内完成；（双波峰焊总时间）焊锡过程不得有停顿/卡料，导致焊锡成品板受热时间和焊锡时间变长,造成烫伤潜在隐患；（其他焊锡方式，

都需遵循此要求）

c.金属化薄膜电容器环境温度在≥85°C时，远离高热元件，防止其他元件热量影响电容器正常工作。

7. 电容工作温度与额定电压降低比例


1 工作温度：电容器本体的工作温度应该在-40°C~+105°C

1.1 最高工作温度：电容器可以保持持续工作的最高表面温度（环境温度+自身发热升温+其他电子器件的辐射和感应产生的升温）

1.2 最低工作温度：电容器可以保持持续工作的最低温度范围。



2 额定电压：额定电压是指在额定工作温度范围内能够保持持续工作的电压，

但是当工作温度在+85°C~+105°C时，需要按照 1.25%/°C幅度降低电压，如下图：





焊锡温度、频率、温度特性曲线图

Soldering Temperature VS Time



Frequency Characteristics



Temperature Characteristics

