

产品手册

规格型号： NOB2736A

版 本 号： V1.1

总 页 数： 共3页（包括封面）

拟制 宁奥宇
审核 唐立
会签 明宇 冯霞
标准化 周瑞
批准 王体欣

版本历史			
版本号	修订内容	拟制	修订日期
V1.0	新文件	宁奥宇	2024/8/6
V1.1	更新产品封装图	宁奥宇	2024/10/31

产品特点

- 超高温稳
- 工作温度宽
- 低相噪
- DIP封装27.0×36.0(mm)

应用领域

- 基站
- 仪器仪表
- 卫星通讯
- 医疗电子



N02736A 系列						
参数		参数值			单位	条件
		最小值	典型值	最大值		
供电电压		-	3.3	-	V	Vcc±5%
		-	5.0	-		
		-	12.0	-		
开机功率		-	-	4.5	W	
稳态功率		-	-	1.5	W	
频率范围		5 ~ 200			MHz	
常规频点		10, 50, 80, 100, 120			MHz	
初始频率精度		-	-	±100	ppb	出厂时校准（常温）
温度稳定度		±0.2	-	±10	ppb	-20℃ ~ +70℃
		±0.5	-	±20	ppb	-40℃ ~ +85℃
		±1.0	-	±50	ppb	-55℃ ~ +85℃
正弦波	输出电平	7	-	-	dBm	
	谐波抑制	-	-	-40	dBc	
	杂散抑制	-	-	-80	dBc	
	负载	-	50	-	Ω	
方波	高电平	2.4	-	-	V	方波输出，负载=15pf
	低电平	-	-	0.4	V	方波输出，负载=15pf
	占空比	45	-	55	%	(V _{OH} - V _{OL})/2
	上升沿/下降沿	-	-	6	ns	方波输出，负载=15pf
	负载	-	15	-	pf	
短稳@100MHz		-	-	1×10 ⁻¹¹	ppb/s	上电15分钟后测试
启动时间		-	-	5	Min	常温，开机5min相对1h，频率精度≤±100ppb
电源特性		-	-	±0.5	ppb	Vcc±5%
负载特性		-	-	±0.5		Load±5%
老化率/天		-	-	±0.2		带电工作30天后
老化率/年		-	-	±20		带电工作30天后
相位噪声 @100MHz		-	-110	-100	dBc/Hz	Offset 10Hz
		-	-140	-130		Offset 100Hz
		-	-165	-155		Offset 1kHz
		-	-175	-165		Offset 10kHz
		-	-180	-170		Offset 100kHz
电压控制范围		0	2.5	5	V	VCC=5.0Vdc&VCC=12Vdc
		0	1.65	3.3		VCC=3.3Vdc
频率牵引范围		±0.5	-	±2.0	ppm	
斜率		正斜率				
线性度		-	-	10	%	
备注：最小值~最大值为可提供的指标范围						
相位噪声 @1KHz						
频率范围		<-145dBc	<-150dBc	<-155dBc	<-160dBc	○=可以供货 X= 不可供货
10~12.8MHz		○	○	○	○	
20~40MHz		○	○	○	X	
50~100MHz		○	○	X	X	
>100MHz		○	X	X	X	

