



## 产品规格承认书

客户名称:

品 名: 热敏电阻

型号规格: NTC 2.5D-9/P=7.5 内弯脚

产品编码: NTC2.5D-9KBF20E

客户料号:


承认书编号: CX-NTC-251023-09

发行日期: 2025-12-5

东莞市成希电子有限公司			客户承认		
拟订	审核	核准	承认	审核	核准
傅映霞 2025-12-5	李丹 2025-12-5	徐滢涛 2025-12-5			



## 一、 外形尺寸



代码	2.5D-9
Dmax	Ø9.5mm
Tmax	5.0mm
W±0.5	7.5mm
Hmax	11mm
L min	18mm
d±0.08	ø0.6mm

## 二、 产品标识 NTC 2.5D-9

## 三、 组成结构

### 1. 包装材料及颜色

■ 酚醛树脂

■ 黑色

### 2. 引线

■ 镀锡 CP 线

■ 内弯脚型

## 四、 包装

内包装用塑料袋散装

外包装用纸箱

## 五、 电器性能

主要技术参数

型号	R 25 (Ω)	最大稳态 电流 (A)	最大电流时 近似电阻值 (Ω)	耗散系数 (mW/℃)	热时间常数 (S)	工作温度 (℃)
MF72-2.5D-9	2.5	4	0.120	11	35	-55~+200

## 1. 电气性能检验

序号	项目	标准要求	测试条件及试验方法
1.1	标称电阻值(R25)	$2.5 \Omega \pm 20\%$	测试样品在 $25 \pm 3^\circ\text{C}$ 的静止空气中放置 2 小时以后，在 $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 条件下，采用足够低的功耗所测得的热敏电阻的直流电阻值。
1.2	最大稳态电流 (A)	4A	在测试回路上串联一只电流表、可调电阻和一只测试样品，再将产品恒温至 $25^\circ\text{C}$ ，施加 220V 电压，测试样品不损坏。

## 2. 机械性能

序号	项目	试验方法	技术要求
2.1	引出端强度	根据 GB2423-29 实验 u 进行实验	无机械性损伤
2.2	振动试验	振动频率为 10Hz-55 Hz-10 Hz；振幅为 0.75 的简谐振动。按 GB10193-88 中 4.16 进行	无机械性损伤
2.3	可焊性	按 GB2423-28 实验 Ta 进行实验采用焊槽法，温度为 $230 \pm 5^\circ\text{C}$ ；浸渍时间为 $5 \pm 0.5$ 秒；浸渍深度为 $2 \pm 0.5\text{mm}$ 。	端子上至少有连续 95% 的新焊锡