


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	1	
2	黑色	2	
3	绿色	3	
4	棕色	4	
5	黄色	5	
6	蓝色	6	
7	白色	7	
8	灰色	8	
9	紫色	9	
10	橙色	10	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X8821HM-10L-N0 (胶壳)	2PCS	
2	元器件Components	X8821TF-PSN	20PCS	
3	线缆Cable	UL1007/24AWG. 红. 黑. 绿. 棕. 黄. 蓝. 白. 灰. 紫. 橙色	10PCS	裁线长度: 110mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free	
DESIGNED		DATE			PAGE	1 OF 1	
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X8821T-10-PSN-A24RBGNYLWAP (YR) -L100-X8821T-Z			