







REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A0		NEW	2017/09/28




RECOMMENDED PCB LAYOUT
(ALL TOLERANCE ARE \pm 0.05)

NOTES:

1) MATERIAL:
HOUSING : LCP S475, COLOR:BLACK UL 94-V0
CONTACT : COPPER ALLOY,T=0.15mm
SHELL : STAINLESS STEEL,T=0.15mm

2) FINISH :
CONTACT:GOLD FLASH PLATED ON CONTACT AREA;
GOLD FLASH PLATED ON SOLDER TAILS,
SHELL: GOLD FLASH PLATED ON SOLDER TAILS



Pin No.	MICRO SD
PIN1	DAT2 1P
PIN2	CD/DAT3 2P
PIN3	CMD 3P
PIN4	VDD 4P
PIN5	CLK 5P
PIN6	VSS 6P
PIN7	DATO 7P
PIN8	DAT1 8P
PIN9	CARD DETECT
PIN10	

CIRCUIT:


WITHOUT CARD	CARD INSERTED
--------------	---------------

GENERAL TOLERANCE		DWG NO.	APPD:	Scale	1:1
X. \pm 0.45	x. \pm 5°	Title	MICRO SD PUSH CONN 内焊 常闭型	CHKD:	UNIT mm
.X \pm 0.35	.x. \pm 2°			DR:	
.XX \pm 0.25	.xx. \pm 1°	Part NO.	5001B-TP190-007	Date	2017/9/28
.XXX \pm 0.15	.xxx. \pm 0.5°				
SHEET	1/1				

东莞市文章济美电子有限公司

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A0		NEW	2017/09/28
A1		更新料号	2018/12/21


<图一>





<TABLE 1> PACKAGING QUANTITY

QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON
1000	12	12000

放料方向





<图二>



NOTE:

- 依<图一>示放置产品于下载中, 每穴放置1PCS产品。
- 包装机包好后, 在REEL的个等分点贴上胶带, 以防止REEL张开, 每REEL贴1PCS标签, 如<图二>示
- 包装数量见如<TABLE 1>示
- 包装成箱见如<图三>示
箱底放保丽龙板, 再依次将指定数量的卷装产品放入箱内, 四角分别放入四个三角护板, 最上层再放上保丽龙板。
- 封箱, 在封好的纸箱上按客户要求写上料号, 数量等

<图三>



GENERAL TOLERANCE		图 号	设 计		比 例	1:1
X. ± 0.45	x. $\pm 5^\circ$	品 名	PUSH T-FLASH CONN 内焊 常闭型—包装图		审 核	
.X ± 0.35	.x $\pm 2^\circ$		核 准			单 位 mm
.XX ± 0.25	.xx $\pm 1^\circ$	料 号	5001B-TF190-007		日 期	2017/9/28
.XXX ± 0.15	.xxx $\pm 0.5^\circ$	页 号	1/1			

东莞市文章济美电子有限公司