


## 特点

- 数据存储和读取功能
- 显示保持功能
- 输入保护最大 20 V
- 自动关闭电源
- C / °F 可选显示

## RS PRO K 型数字温度计

RS 库存号: 123-2215



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 1319A 是超值，高精度数字温度计，适合与任何 K 型热电偶一起用作温度传感器。它具有双 LCD 显示屏，可在相对模式 (次级显示屏) 中显示温度读数 (主显示屏) 和最大值 / 最小值 / 平均值或偏移参考值。数字温度计可测量温度到小数点而非整数，这意味着其结果更准确。RS PRO 1319A 数字温度计特别适用于需要精确温度读数的区域。

## 一般规格

系列	RS PRO K 型
型号	1319A
温度计类型	手持设备
探头类型	k
温度输入数	1
绝对最大温度测量: <b>+380°C</b>	+1300°C/+1999°F
温标	摄氏度 / 华氏度
显示类型	LCD
分辨率	0.1°C / 0.1°F
最佳精确度	0.3% ± 1°C/0.3% ± 2°F
温度系数	0.1x(spec. 行政协调会) / °C 18 岁以下 °C, >28. °C
数据存储内存	150 套 / 是
最小 / 最大记录	是的
自动关闭	是的
校准证书	是的
工作温度	0 °C 至 50 °C
存储温度	-20 °C 至 60 °C
工作湿度	相对湿度低于 80%
应用	食品行业 / hvac / 工业 / 医疗

## 电气规格

电池类型	AAA
电池寿命	110 小时

## 机械规格

尺寸	72 x 35 x 150mm
长度	72mm
宽度	35mm
高度	150mm

重量	235g
----	------

## 分类

ecl@ss 版本	
unspsc 版本	

## 认证

合规性 / 认证	en 61340
声明	RoHS 合规性证书

## 类似产品

库存号	品牌	产品名称	温度计类型	绝对最大温度 测量: +380°C	探头类型
XXX-XXXX					
XXX-XXXX					



