


SCHEMATIC

Tel : 0769-82310511-867

| PIN |           | Ø1.0    |     |         |      |     |        |                  |             | 主要技术性能    |     | 公 差                                                                                   | 设 计 |       |     | 部 门 会 签 |  |                                                                                                                                              |           |  |
|-----|-----------|---------|-----|---------|------|-----|--------|------------------|-------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 6   |           |         |     |         |      |     |        | 额定电负荷            | DC 30V\0.5A | X.±0.20   | 版 次 | A 1                                                                                   | 装配部 |       | 市场部 |         |  |                                                                                                                                              | AC-074-09 |  |
| 5   |           |         |     |         |      |     |        | 接触电阻             | ≤0.03Ω      | . X±0.10  | 日 期 | 2011.06.21                                                                            | 注塑部 |       |     |         |  |                                                                                                                                              |           |  |
| 4   | DC-074-04 | 基座      | 1   | PA6(黑色) |      |     |        | 绝缘电阻             | ≥100MΩ      | . XX±0.05 | 材 料 |                                                                                       | 冲压部 |       |     |         |  |                                                                                                                                              |           |  |
| 3   | DC-074-03 | 弯钩      | 2   | 黄铜      | 0.4T | 铜锡  | 耐 压    | AC500V(50Hz)/min | . XXX±0.02  | 工 艺       |     | 视 角                                                                                   |     | 重 量   | 比 例 | DC电源插座  |  |  DONGGUANG HAUYU ELECTRONICS CO., LTD<br>皓宇 东莞市弘皓电子有限公司 |           |  |
| 2   | DC-074-02 | 圆针      | 1   | 黄铜      |      | 铜锡  | 插 拔 力  | 3-20N            | X°.±5°      | 数 量       |     |  |     |       | 4:1 |         |  |                                                                                                                                              |           |  |
| 1   | AC-074-01 | 长圆针     | 1   | 黄铜      |      | 铜锡  | 使用温度范围 | -30~70℃          | . X°±2°     | 审 核       |     |                                                                                       |     |       |     |         |  |                                                                                                                                              |           |  |
| 序号  | 产 品 编 号   | 产 品 名 称 | 数 量 | 材 料     | 规 格  | 电 镀 | 使用寿命   | 5000次            | . XX°±1°    | 核 准       |     | 共 7 张                                                                                 |     | 第 1 张 |     |         |  |                                                                                                                                              |           |  |
| 1   |           | 2       |     | 3       |      | 4   |        | 5                |             | 6         |     | 7                                                                                     |     | 8     |     | 9       |  | 10                                                                                                                                           |           |  |