

### 6W, 宽电压输入, 隔离稳压单路/双路输出

### DC-DC 模块电源




CE RoHS  
EN62368-1



### 产品选型

UR A/B 24 05 S-6W R3



### 产品特点

- 效率高, 输出纹波噪声低
- 宽输入电压 4:1
- 无需外部元件
- 长期短路保护 (自恢复)
- 工作温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 隔离电压高达 1500VDC
- 可靠性高 (MTBF  $\geq 100$  万小时)
- 国际标准 SIP8 封装
- 环保设计, 符合 RoHS 指令
- 100%老化测试

### 应用范围

该系列产品是专门针对布板空间狭小, 且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源电路应用场合而设计。

产品输出功率为 6W, 输入电压范围主要有 9-36VDC, 18-75VDC 具有短路保护功能, 产品适用于:

- 1) 输入电源的电压变化范围  $\leq 4:1$ ;
- 2) 输入输出之间要求隔离  $\leq 1.5\text{KVDC}$ ;
- 3) 输出电压稳定性和输出纹波噪声要求较高。如工业、电力、仪器仪表、通信、轨道交通等电路。

产品型号列表

型号	输入电压 (VDC)			输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)		典型效率 <sup>②</sup> Min/Max (%)	最大容性负载 <sup>③</sup> (uF)
	标称	范围	最大 <sup>①</sup>		最小	最大		
URA2412S-6WR3	±12	0	±250	81/83	120/120			
URA2415S-6WR3	±15	0	±200	81/83	100/100			
URB2403S-6WR3	3.3	0	1500	76/78	1800			
URB2405S-6WR3	5	0	1200	80/82	1000			
URB2412S-6WR3	12	0	500	84/86	470			
URB2415S-6WR3	15	0	400	85/87	220			
URB2424S-6WR3	24	0	250	83/85	100			
URA4805S-6WR3	48	18 ~ 75	80	±5	0	±600	77/79	470/470
URA4812S-6WR3				±12	0	±250	82/84	120/120
URA4815S-6WR3				±15	0	±200	83/85	100/100
URB4805S-6WR3				5	0	1200	80/82	1000

URB4812S-6WR3			12	0	500	83/85	470
URB4815S-6WR3			15	0	400	84/86	220
URB4824S-6WR3			24	0	250	85/87	100

注:

- ① 输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；  
 ② 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时，启机 10S 内测得；  
 ③ 正负输出两路容性负载一样。

输入特性						
项目	工作条件		最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1sec. max.)	24VDC 输入		-0.7	—	50	VDC
	48VDC 输入		-0.7	—	100	
输入电流 (满载/空载)	24VDC 输入		—	301/5	313/12	mA
	48VDC 输入		—	145/5	155/16	
启动电压	24VDC 输入		—	—	9	VDC
	48VDC 输入		—	—	18	
输入欠压保护	24VDC 输入		5.5	6.5	—	VDC
	48VDC 输入		12	15.5	—	
反射纹波电流	标称输入电压		—	50	—	mA
输入滤波器类型			电容滤波			
热插拔			不支持			
CTRL 遥控脚	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			
	模块关断输入电流		—	6	10	mA

注: CTRL 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND

输出特性						
项目	条件		最小	典型	最大	单位
输出功率			0	—	6	W
输出电压精度	5%-100%负载		—	±1	±2	%
	0%-5%负载	正电压输出	—	±2	±3	
		负电压输出	—	±2	±5	
电压调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	正电压输出	—	±0.2	±0.5	
		负电压输出	—	±0.5	±1.5	
负载调节率	5% 到 100%负载		—	±0.5	±1.0	
	0% 到 100%负载		—	—	±5	
交叉调整率	双路输出, 主路 50%带载, 辅路 10%-100%带载		—	—	±5	

瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化, 标称输入电压	3.3V、5V、±5V 输出	—	±5	±8	
		其他	—	±3	±5	
瞬态恢复时间		所有产品	—	300	500	mS
温度漂移系数	额定负载下		—	—	±0.03	%/°C
纹波&噪声*	20MHz 带宽, 5%-100%负载		—	60	150	mVp-p
过载保护			110	160	230	%Io
输出短路保护			可持续, 自恢复			


注: \*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。0-5%负载下, 纹波&噪声≤180mV。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	—	—	MΩ
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	—	—	VDC
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	—	1000	—	pF
开关频率*	额定输入电压, 满载	250	310	400	KHz
平均无故障时间 MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	—	—	K hours
重量		—	4.9	—	g
大小尺寸		22.00×9.50×12.00			mm
外壳材质	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)				


注: \*本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值。负载降低时, 开关频率随负载的减小而降低。

环境特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	—	95	%RH
工作温度	见产品温度降额曲线图	-40	—	85	°C
存储温度		-55	—	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 操作 10 秒	—	—	300	
冷却方式	自然空冷				

EMC 特性		
项目	内容	标准
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 1-②)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 1-②)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV Perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 1-①) Perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV(推荐电路见图 1-①) Perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria A



单路输出



双路输出

图 1 EMC 推荐电路

注：图 1 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

型号	24V 输入	48V 输入
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
C0/C4	330uF/50V	330uF/100V
C1/C2	10uF/50V	10uF/100V
LDM1	10uH 双路输出	
LCM1	单路输出系列产品：470uH 24V 输入双路输出系列产品：1.4-1.7mH 48V 输入双路输出系列产品：470uH	
C3/C5/C6	22uF	
CY1/CY2	1nF/2KV	

### 产品温度曲线图




图 2




图 3




图 4

### 应用电路推荐

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 5）推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C1、C2 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但电容的最大容值不能大于该产品的最大容性负载。







图 5

输入电压	C1	C2
24VDC & 48VDC	100uF	10uF

### 外观尺寸、建议印刷版图



注：

尺寸单位：mm[inch]

端子直径公差：±0.1[±0.004]

未标注公差：±0.5[±0.020]

引脚	单路	双路
1	GND	GND
2	+Vin	+Vin
3	CTRL	CTRL
5	NC	NC
6	+Vo	+Vo
7	0V	0V
8	NC	-Vo

NC：不能与外部任何电路连接

### 注意事项

1. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 建议双路输出模块负载不平衡度： $\leq \pm 5\%$ ，如果超出 $\pm 5\%$ ，不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标，具体情况可直接与我司技术人员联系；
4. 本文数据除特殊说明外，都是在  $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，输入标称电压和输出额定负载时测得；
5. 本产品不支持热插拔，不能并联使用；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员。

### 广州恒浦电子科技有限公司

地址：广州市新塘镇下基市场南区 4 路 19 号四楼

电话：020-28109451      传真：020-26219733

邮箱：sales@heniper.com.cn      网址：www.heniper.com.cn