

项目 Mapx	修改内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触电阻:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘电阻:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:
PBT/LCP
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy SPCC/C2680

电镀:Finish:

- 1.端子:Contact: Plated Gold in Mating Area
Tin On Solder Talls
端子四周镀50U”(MIN)锡, 半金锡1U”
- 2.外壳:Shell:
外四周镀80U”(MIN) 镍

Nickel Plating

Pin no	ber	Signal name	成品图 MANUFACTURE DWG	公差 - 公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	日期 DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DWG NO.	5001-USB1401114-081B
1		S+		X.±0.20 X.±5°	2021-09-08	MM	1:1	设计 DESIGN	品名 NAME	BF 90度弯脚
2		D-		.XX±0.10 .X±2°	审核 CHECKED	比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	品名 NAME	BF 90度弯脚
3		D+		.XXX±0.02 .XX±1°	核准 APPROVE	角法 VIEW	角法 VIEW	设计 DESIGN	品名 NAME	BF 90度弯脚
4		S-							版本 VER	页次 SHEET

东莞市文章济美电子有限公司

