






CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/03/06	NEW RELEASE	APLIN

SS23H19	X	X	X	X	X	XX
系列号	柄 高	外壳类型	端子规格	拨柄颜色	基座颜色	后缀
	3 3mm	N 	T1 	B 黑色	B 黑色	
	4 4mm			W 白色	W 白色	
	5 5mm	R 	T2 	R 红色	R 红色	
						



PCB LAYOUT

CIRCUIT

规格 Specification:

- 1.额定值 Rating:3A 250VAC/6A 125VAC
2.接触电阻 Contact resistance:≤100 mΩ
3.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
4.电气寿命 Electronics life:>10000 cycles
5.操作力 Operation force:500±200gf
6.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant



佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	APLIN	2026/03/06	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产 品 名 称		SLIDE SWITCH	
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/03/06	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产 品 描 述		2P2T 3A 250VAC/6A 125VAC	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/03/06	UNIT 单 位	mm				
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物 料 编 号		SS22H19-G5NT1ZBB	
			SIZE 尺 寸	A4	DRAWN NO. 图 纸 编 号	HTDW20180327-008		