




| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE       | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|------|-----|-------------|------------|-------|-------|----------|
|      |     | 初版发行        | 2020-05-28 |       |       |          |
|      |     |             |            |       |       |          |
|      |     |             |            |       |       |          |

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm  
温度范围: -25℃~85℃  
额定电压: 250V AC/DC  
额定电流: 1A  
绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$   
耐压: 800V AC/minute

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| 15P            | 32.0  | 28.0  | 30.9  |
| 14P            | 30.0  | 26.0  | 28.9  |
| 13P            | 28.0  | 24.0  | 26.9  |
| 12P            | 26.0  | 22.0  | 24.9  |
| 11P            | 24.0  | 20.0  | 22.9  |
| 10P            | 22.0  | 18.0  | 20.9  |
| 9P             | 20.0  | 16.0  | 18.9  |
| 8P             | 18.0  | 14.0  | 16.9  |
| 7P             | 16.0  | 12.0  | 14.9  |
| 6P             | 14.0  | 10.0  | 12.9  |
| 5P             | 12.0  | 8.0   | 10.9  |
| 4P             | 10.0  | 6.0   | 8.9   |
| 3P             | 8.0   | 4.0   | 6.9   |
| 2P             | 6.0   | 2.0   | 4.9   |
| NUMBER OF PINS | DIM A | DIM B | DIM C |

|     |         |       |                         |
|-----|---------|-------|-------------------------|
| 2   | PIN     | n PCS | 材质: 铜合金, 电镀: 镀亮锡60u"MIN |
| 1   | Housing | 1 PCS | 材质: PA66 (UL94V-0) 黄色   |
| NO. | NAME    | Q'TY  | DESCRIPTION             |

深圳市首韩科技有限公司

|                  |     |            |            |              |                    |
|------------------|-----|------------|------------|--------------|--------------------|
| DRAW :           | 李春风 | 2020-05-28 | TITLE:     | 插件针座         | DRAW NAME:         |
| DESIGN:          |     |            | SERIES:    | HY2.0 SERIES | SH-HY2.0-4P WZDK-Y |
| CHECK:           | 钟华华 | 2020-05-28 | P/N:       |              | DRAW NO.           |
| APPROVED         | 罗孝金 | 2020-05-28 | REV. 1.00  | SCALE N/A    | UNIT: mm           |
| CUSTOMER DRAWING |     |            | SHEET: 1/1 |              |                    |



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

SH-HY2.0-4P WZDK-Y

贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

日期 Date:

|             |     |                                                                                      |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟制/Drawn    | 李春风 |  |
| 审核/Check    | 钟华华 |                                                                                      |
| 批准/Approved | 罗孝金 |                                                                                      |

## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,  
Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

材 料 （以图纸为准）

| P/N<br>零件名称                   | Type<br>类 型        | Material<br>材 料                  | Finish<br>表面处理                         | Expiain<br>说 明     |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Terminal<br>端子                | Contact<br>插 簧     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.15mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      | RoHS<br>Comp liant |
| Housing<br>孔 座                | Plastic<br>塑 壳     | Nylon66 UL94V-0                  | Color:White<br>颜色：白色                   |                    |
| OpeningWafer<br>开口针座          | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |
| Lips Wafer<br>闭口针座            | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Gold Plating:3~4 μ " m<br>镀金：3~4 μ " m |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | PBT UL94V-0                      | Color: White<br>颜色：白色                  |                    |
| Tiepian Wafer<br>卧贴针座<br>立贴针座 | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Solder tabs<br>焊护耳 | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.25mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |

**5、Electrical Performance:**

## 电气性能

| N O .<br>序号 | Ltem<br>项目                    | Requirement<br>技术要求          |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5.1         | Voltage Rated<br>额定电压         | 250V AC DC                   |
| 5.2         | Current Rated<br>额定电流         | 1A AC DC                     |
| 5.3         | Contact Resistance<br>接触电阻    | $\leq 20\text{ m}\Omega$     |
| 5.4         | Insulation Resistance<br>绝缘电阻 | $\geq 100\text{M}\Omega$     |
| 5.5         | Dielectric Strength<br>耐压     | $\geq 800\text{V AC/minute}$ |

**6、Mechanical Performance:**

## 机械性能

| N O .<br>序号 | Ltem<br>项目                               | Requirement<br>技术要求        |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 6.1         | Male contact Retention force<br>PIN 针固定力 | $\geq 10\text{N}$ per pin  |
| 6.2         | Female contact Retention force<br>端子固定力  | $\geq 10\text{N}$ per pin  |
| 6.3         | Plug-in force<br>插入力                     | $\leq 3\text{N}$ per pin   |
| 6.4         | Plug-out force<br>拔出力                    | $\geq 0.5\text{N}$ per pin |

**7、Endurance Characteristics:**

## 环境性能

| N O .<br>序号 | Ltem<br>项目                           | Requirement<br>技术要求                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1         | Soldering rest<br>可焊性                | Time: $2.5 \pm 0.5\text{S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5\text{S}$<br>Temperature: $230 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $230 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$ |
| 7.2         | Resistance to soldering Heat<br>耐焊接热 | Time: $5 \pm 1\text{S}$ 时间: $5 \pm 1\text{S}$<br>Temperature: $230 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $230 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏                            |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | Heat test<br>耐热性                | <p>Time:96h 时间: 96 小时</p> <p>Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4 | Cold test<br>耐冷性                | <p>Time:48h 时间: 48 小时</p> <p>Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.5 | Temperature Cycling<br>温度循环     | <p>Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃</p> <p>High temperature:85±3℃ 高温: 85±3℃</p> <p>For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min.</p> <p>5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ</p>                                                                                                                 |
| 7.6 | Invariab lenes humidity<br>恒定湿热 | <p>Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃</p> <p>Relative humidity:90%-96% RH</p> <p>相对湿度: 90%-96% RH</p> <p>Tim:96h 时间: 96 小时</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p> <p>Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ</p>                                                                                                                                   |
| 7.7 | Salt Spray<br>盐雾试验              | <p>Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1%</p> <p>Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃</p> <p>Tim:16±2h 时间: 16±2 小时</p> <p>After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured.</p> <p>把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的 氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ</p> <p>接触电阻: ≤20 mΩ</p> |